

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-obrotowa-ip-wi-fi-2-mpx-bcs-b-sip124sr5-w-28-12-mm-p-4438.html>

## Kamera obrotowa IP Wi-Fi 2 Mpx BCS-B-SIP124SR5-W 2.8-12 mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>11431</b>      |
| Kod producenta   | <b>11431</b>      |
| Producent        | <b>BCS Basic</b>  |

### Opis produktu

### Opis produktu:

#### Główne cechy:

- Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080p
- Wbudowany moduł WiFi
- Obiektyw: 2.8 -12 mm, zoom optyczny 4x
- Wybrane funkcje obrazu: AWB , BLC, HLC, AGC, 3D DNR
- Oświetlacz IR: Zasięg do 50m
- Funkcja poszerzonej dynamiki: WDR 120dB
- Gniazdo kart microSD: Do 256GB
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowany głośnik
- Wbudowane funkcje inteligentne: detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, klasyfikacja obiektu (człowiek / pojazd)
- Kompresja video: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Zasilanie: 12 VDC
- Prędkość PAN: 0.1°/s~50°/s(50°/s preset)
- Prędkość TILT: 0.1°/s~40°/s(40°/s preset)
- Zakres Pan: 0°~345°
- Zakres TILT: -10°~110°

Model ten jest kompaktową kamerą obrotową, działającą w systemie IP z obiektywem zmiennoogniskowym 2.8-12mm oraz z wbudowanym modułem WiFi. Kamera posiada przetwornik 1/2.7" 2Mpx, który pracuje w rozdzielczości 1920x540pt. Urządzenie posiada również wbudowane oświetlacze IR z zasięgiem działania do 50m. Obudowa kamery stworzona została w standardzie IP66. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC . Model ten posiada wbudowany czytnik kart micoSD z kartą 256GB umożliwiającą bezpośrednio w samej kamerze zapis nagranych materiału wideo.

#### Specyfikacja techniczna:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Nazwa Urządzenia | BCS-B-SIP124SR5-W |
| Linia produktowa | BCS BASIC         |

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ kamery                          | PTZ                                                                                                                            |
| Rozdzielczość                       | 2 Mpx                                                                                                                          |
| Przetwornik                         | 1/2.7"                                                                                                                         |
| System skanowania                   | Progressive Scan                                                                                                               |
| Piksele                             | 1920(H)×1080(V)                                                                                                                |
| Obiektyw                            | motozoom                                                                                                                       |
| Ogniskowa                           | 2.8~12mm                                                                                                                       |
| Apertura                            | F 1.6                                                                                                                          |
| Focus                               | Auto / manual                                                                                                                  |
| Iris                                | Auto                                                                                                                           |
| Zoom optyczny                       | 4x                                                                                                                             |
| Zoom cyfrowy                        | 16x                                                                                                                            |
| Kąt widzenia                        | H:105.2°~29.32° V:52.6°~16.38° D:108.7°~33.3°                                                                                  |
| DORI                                | Detect 43~186m / Observe 17~74m / Recognize 9~37m / Identify 4~19m                                                             |
| Czułość kamery                      | 0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                                                                |
| Stosunek S/N                        | 52dB                                                                                                                           |
| Balans bieli                        | (AWB) Auto / manual                                                                                                            |
| WDR                                 | 120dB                                                                                                                          |
| Kompensacja tła                     | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                         |
| Migawka                             | Auto / manual 1~1/100000s                                                                                                      |
| Kontrola wzmocnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                            |
| Redukcja szumów                     | 2D/3D DNR                                                                                                                      |
| Obrót obrazu                        | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                  |
| Ilość strumieni                     | 3                                                                                                                              |
| Rozdzielczości                      | 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)                                        |
| Strumień główny                     | 1920×1080 / 1280×720(25 / 30fps)                                                                                               |
| Strumień drugi                      | 1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps)                                                                   |
| Strumień trzeci                     | 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps)                                                                              |
| Bitrate                             | 128Kbps~16Mbps                                                                                                                 |
| Kompresja wideo                     | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                        |
| Dzień/noc                           | ICR                                                                                                                            |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR                                                                                                                             |
| Oświetlacz                          | 50m                                                                                                                            |
| Mikrofon                            | Tak                                                                                                                            |
| Głośnik                             | Tak                                                                                                                            |
| Kompresja audio                     | G.711A / G.711U                                                                                                                |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 256GB                                                                                                                  |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                     |
| Detekcja ruchu                      | 4                                                                                                                              |
| Maski prywatności                   | 4                                                                                                                              |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps WiFi(IEEE802.11b/g/n)                                                                                        |
| Wi-Fi                               | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)                                                                                                        |
| Zgodność                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                   |
| Protokoły                           | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL |
| Rodzaj zasilania                    | 12VDC                                                                                                                          |
| Pobór mocy                          | max 12W                                                                                                                        |
| Kolor obudowy                       | Biały                                                                                                                          |
| Klasa szczelności IP                | IP66                                                                                                                           |
| Warunki pracy                       | -20°C~+60°C max 95% RH                                                                                                         |
| Wymiary                             | Ø133×248mm                                                                                                                     |
| Waga                                | 0.86 kg                                                                                                                        |
| Prędkość PAN                        | 0.1°/s~50°/s(50°/s preset)                                                                                                     |
| Prędkość TILT                       | 0.1°/s~40°/s(40°/s preset)                                                                                                     |
| Zakres PAN                          | 0°~345°                                                                                                                        |
| Zakres TILT                         | -10°~110°                                                                                                                      |
| Auto tracking                       | Tak                                                                                                                            |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Tak                                                                                                                            |