

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-pinhole-ip-bcs-l-pip14fw-4mpx-przetwornik-13-28mm-p-6633.html>



Kamera pinhole IP BCS-L-PIP14FW, 4Mpx, przetwornik 1/3", 2.8mm

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11772
Kod producenta	BCS-L-PIP14FW
Producent	BCS Line

Opis produktu

Kamera pinhole 4Mpx model BCS-L-PIP14FW marki BCS Line.

Wyposażona jest **obiektyw**, o rozdzielczości **4Mpx**, które zapewniają obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia.

Przeznaczona jest do pracy wewnątrz budynku.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu).

Technologia **3D/2D Noise Reduction** zmniejsza szумы przy słabym oświetleniu, **BLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli.

Wejście/wyjście audio: **1/1. Wbudowany mikrofon.**

Kamera posiada funkcje inteligentne: detekcja ruchu, maski prywatności, ochrona perymetryczna.
Umożliwia zasilanie DC12V.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **4Mpx 1/3" Progressive Scan**,
- Ilość pikseli: **2688(H)×1520(V)**,
- Kompresja wideo: **H.265+/H.265/H.264/MJPEG**,
- Ogniskowa obiektywu: **2.8mm**,
- Obsługa: **Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App**,
- Kompensacja tła: **BLC / HLC / WDR(120dB)**,
- Wejście/wyjście audio: **1/1**,
- Wbudowany mikrofon,
- Kolor: **Czarny**,
- Zasilanie: **DC12V**.

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

KAMERA

Przetwornik	1/3"
Ilość pikseli	2688(H)×1520(V)
Czułość	0.01Lux (F2.0,30IRE) 0.001Lux (F2.0,IR)
Zasięg podczerwieni	-
OBIEKTYW	
Obiektyw	2.8mm
Maksymalna wartość przysłony	F2.0
Pole widzenia	H: 96° V: 55° D: 110°
WIDEO	
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bit Rate	-
AUDIO	
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Wejście / wyjście	1/ 1
SIEĆ	
Interfejs komunikacyjny	1x RJ-45 10/100 Mbps
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Zasilanie	DC12V
Pobór prądu	max 1.8W
Temperatura pracy	40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	31× 31×30mm
Waga	81g