

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-sieciowa-bcs-v-fi522ir1-5mpx-z-obiektywem-staloogniskowym-typu-fisheye-180-p-6061.html>



Kamera sieciowa BCS-V-FI522IR1 5Mpx z obiektywem stałogniskowym typu fisheye 180°

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9171
Kod producenta	BCS-V-FI522IR1
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera sieciowa BCS-V-FI522IR1 5Mpx z obiektywem stałogniskowym typu fisheye 180°

Kamera sieciowa BCS VIEW 5Mpx z obiektywem stałogniskowym typu fisheye 180°. Wyposażona w promiennik o zasięgu do 8m oraz mechaniczny filtr podczerwieni które pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Ponadto funkcja 3D DNR także poprawia jakość obrazu nawet przy niedostatecznym oświetleniu, minimalizując powstałe szумы, co pozwala na lepszą identyfikację zarejestrowanych obiektów. Funkcja WDR(120dB) poprawiającą dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera obsługuje inteligentne funkcje, takie jak wtargnięcie w obszar czy przekroczenie linii. Zapis obrazu możliwy jest na karcie pamięci microSD do 128GB. Kamera zasilana jest napięciem DC12V oraz poprzez PoE.

Główne cechy:

- Przetwornik 1/2.5" 5Mpx PS CMOS
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Rozdzielczość 2560×1920@25/30fps
- Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Obiektyw stało-ogniskowy typu fisheye 180°
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 8m
- Gniazdo karty pamięci microSD do 128GB
- Temperatura pracy -10°C ~ +50°C
- Zasilanie DC 12V, PoE

Specyfikacja techniczna:

Model	BCS-V-FI522IR1
System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan

Przetwornik	1/2.5" 5Mpx CMOS
Ilość pikseli	2560(H) × 1920 (V)
Czułość	Kolor: 0.01Lux@(F1.2, AGC wł.), 0.034 Lux@(F2.2, AGC wł.), B/W:0Lux
Obiektyw	Stały 1.05mm F2.2, kąt widzenia H: 180°, V: 180°
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 8m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)
Rozdzielczość	5M(2560×1920) / 3M(2048×1536) / 960H(1280×960) / (704×576) / (352×288) / (352×240)
Strumień główny	50Hz: 25fps (2560×1920, 2048×1536, 1280×960)60Hz: 30fps (2560×1920, 2048×1536, 1280×960)
Strumień drugi	50Hz: 25fps (352×288, 704×576)60Hz: 30fps (352×240, 704×576)
Widoki	Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ
Audio	1 wejście i 1 wyjście
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P
Karta pamięci	microSD do 128GB
Alarm	1 wejście i 1 wyjście
Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G), ISAPI
Użytkownicy	Maksymalnie 32
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V(±25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	
Warunki pracy	-10°C ~ +50°C, 10%~95% RH
Waga	0.6kg
Wymiary	Φ119.9 × 41.2mm