

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-sieciowa-ip-kopulowa-bcs-p-eip28fsr3l2-ai2-8mpx-p-6590.html>



Kamera sieciowa IP kopułowa BCS-P-EIP28FSR3L2-AI2 8Mpx

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11110
Kod producenta	BCS-P-EIP28FSR3L2-AI2
Producent	BCS Point

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera sieciowa IP kopułowa BCS-P-EIP28FSR3L2-AI2 8Mpx

Kamera kopułkowa 8Mpx z obiektywem 2.8mm. Oświetlacz IR/LED o zasięgu do 30m pozwala kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR(120dB) poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcje 2D/3D DNR pozwalają na statyczną lub dynamiczną redukcję szumu w obrazie oraz uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Całość została zamknięta w szczelnej obudowie IP67, a zasilana jest prądem stałym 12V DC lub PoE.

Główne cechy:

- Przetwornik 1/2.7" 8Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, android)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), 2D/3D DNR
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne:
- Ochrona perymetryczna
- Rozpoznawanie obiektów
- Detekcja twarzy
- Liczenie osób
- Oświetlacz IR, światła białego LED o zasięgu do 30m
- Obiektyw 2.8mm F2.0
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Warunki pracy -30°C ~ +60°C

- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Zasilanie DC 12V / PoE(802.3af)
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-P-A173, BCS-P-U112, BCS-P-U113

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840x2160
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 112.4° V: 60.1°
DORI	Detekcja: 84m / Obserwacja: 33m / Rozpoznanie: 17m / Identyfikacja: 8m
Czułość kamery	0.01 Lux (F2.0, AGC) 0Lux (B/W, IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / użytkownika
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / użytkownika 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / użytkownika
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M (3840x2160) / 5M (3072x1728) / 4M (2560x1440) / 2M (1920x1080) / 720p (1280x720) / D1 (704x576) / (640x360) / 2CIF (704x288) / CIF (352x288)
Strumień główny	3840x2160 20kl./s 3072x1728 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 (30kl./s)
Strumień drugi	1920x1080 / 1280x720 / 704x576 / 640x360 / 704x288 / 352x288 (30kl./s)
Strumień trzeci	704x576 / 640x360 / 704x288 / 352x288 (30kl./s)
Bitrate	128Kb/s~16Mb/s
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR + białe światło LED
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	MicroSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100Mb/s
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	Max 5W
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	ø111x95mm