

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-sieciowa-ip-kopulowa-bcs-point-bcs-p-dip15fsr3-5mpx-starlight-kolor-w-nocy-p-6560.html>



Kamera sieciowa IP kopułowa BCS Point BCS- P-DIP15FSR3 5Mpx Starlight kolor w nocy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10572
Kod producenta	BCS-P-DIP15FSR3
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera sieciowa IP kopułowa BCS Point BCS-P-DIP15FSR3 5Mpx Starlight kolor w nocy

Kamera kopułkowa BCS-P-DIP15FSR3 firmy BCS POINT potrafi nagrywać obraz w bardzo wysokiej w rozdzielczości 5 Mpx - 2880×1620 przy zastosowaniu najwydajniejszego standardu kompresji H.265+. Kamera zasilana jest napięciem 12 V lub poprzez sieć LAN, w której stosuje się zasilanie PoE. Zastosowano również w niej technologię Starlight. Została wyposażona w przetwornik CMOS o wymiarach 1/2.7" i bezprzelotowym systemem skanowania obrazu - Progressive Scan oraz obiektyw 2,8 mm. Zawarto w niej funkcje znacznie poprawiające jakość przechwytywanego obrazu, m.in.: AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D / 3D DNR.

STARLIGHT TO CZEGO POTRZEBUJESZ W NOCY

Technologia Starlight to najwyższa półka jeżeli chodzi o jakość obrazu w nocy, ale i nie tylko. Specjalny przetwornik z minimalną czułością 0,003X luxa jest w stanie przechwycić obraz wraz z kolorem. Nawet wtedy, gdy większość zwykłych kamer do monitoringu przełącza się w tryb czarno-biały. Ponadto, gdyby porównać kamerę z technologią Starlight oraz standardową kamerę do monitoringu w warunkach dziennego oświetlenia. Ta pierwsza również przechwyci bardziej ostry i bogatszy w szczegóły obraz, ponieważ wysoka czułość na światło nadal będzie miała znaczenie za dnia, a funkcja szerokiego zakresu dynamiki WDR wyciągnie z materiału wideo nawet najmniejsze szczegóły.

Główne cechy:

- Wbudowany przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight
- Kodowanie: H.265+, H.264+ oraz MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje: Detekcja ruchu, maski prywatności
- Cyfrowa redukcja szumów 2D / 3D
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- Pozostałe funkcje kamery to: AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB)
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m
- Obiektyw: 2.8 mm z przesłoną F1.6
- Obudowa: zewnętrzna, z klasą IP67, IK10
- Warunki pracy: -30°C ~ +60°C
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256 GB
- Zasilanie: DC 12 V lub PoE (802.3af)

Specyfikacja techniczna:

Model:	BCS-P-DIP15FSR3
System skanowania:	Progressive Scan
Przetwornik:	1/2.7" 5 Mpx CMOS
Ilość pikseli:	2880 × 1620
Czułość:	kolor: 0,003 lux, F1.6, B/W: 0 lux (wł IR)
Stosunek S/N:	ponad 56 dB
Obiektyw	2.8 mm, F1.6 Kąt widzenia: 112,9° / 59,1°
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify):	63 m, 25 m, 13 m, 6 m
Balans bieli (AWB):	auto / ręcznie
Kompensacja tła:	BLC, HLC, WDR 120dB
Migawka:	1-1/100000 s, auto / ręcznie
Kontrola wzmocnienia (AGC):	auto / ręcznie
Redukcja szumów:	2D/3D NR
Detekcja ruchu:	4 obszary
Strefa prywatności:	4 obszary
Obrót obrazu:	odbicie, obrót
Funkcja Dzień / Noc:	mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni:	zasięg do 30 metrów
Kompresja wideo:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Rozdzielczość:	5 Mpx - 2880 × 1620 px
	4 Mpx - 2560 × 1440 px
	1080p - 1920 × 1080 px
	720p - 1280 × 720 px
	D1 - 704 × 576 px
	2CIF - 704 × 288 px
	CIF - 352 × 288 px
Strumień główny:	4 Mpx / 1080p / 720p - 30 kl/s
Strumień drugi:	720p / D1 / 2CIF / CIF - 30 kl/s
Podłączenie sieci:	1x RJ-45 (10/100 Mbps)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Zgodność	ONVIF Profil S, G, T
Użytkownicy	maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni:	iOS, android
Gniazdo karty pamięci:	microSD do 256 GB
Zasilanie	DC 12 V, PoE 802.3af
Pobór mocy:	4,5 W
Warunki pracy:	-30 °C ~ 60 °C
Obudowa	klasa szczelności: IP67, klasa wandaloodporności: IK10
Waga:	360 g

Wymiary

Ø 109 × 81 [mm]