

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-tubowa-4mpx-bcs-p-tip24fsr4-ai2-p-6598.html>

Kamera tubowa 4Mpx BCS-P-TIP24FSR4-Ai2

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11123
Kod producenta	BCS-P-TIP24FSR4-Ai2
Producent	BCS Point

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Przetwornik obrazu 1/3" Progressive Scan CMOS - max. rozdzielczość 2688 x 1520
- Stałogniskowy obiektyw 2.8 mm (F1.6) - kąt widzenia 101.1 ° w poziomie
- Wbudowany WEB Server i standardowy interfejs sieciowy fast ethernet
- Obsługa sieciowych standardów PoE 802.3af i ONVIF
- Obsługa funkcji P2P i możliwość pracy w chmurze
- Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Wbudowany oświetlacz (40 m) i mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowana kieszeń na kartę microSD (max. 256 GB)
- Obsługa kompresji H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG i potrójny strumień kodowania
- Tolerancja zasilania +/- 25%
- Szczelna obudowa zewnętrzna IP67

BCS-P-TIP24FSR4-Ai2 - Tubowa kamera megapikselowa IP, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych. Zbudowana z dobrej jakości elementów, cechuje się niezawodnością, stabilnymi parametrami pracy i generuje szczegółowy obraz w rozdzielczości 5 Mpx. Co za tym idzie, sprawdza się ona świetnie w standardowych systemach monitoringu IP. Można ją z powodzeniem stosować w miejscach takich jak domy, firmy, sklepy, obiekty użytku publicznego i nie tylko.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-TIP24FSR4-Ai2
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm

Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 101.1° V: 55.3°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2688×1520/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi	1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Strumień trzeci	704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	40m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	156×63mm
Waga	0.42kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak
Ai - Liczenie osób	Tak