

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-tubowa-bcs-v-tip14fwr3-bcs-view-ip-4mpx-28mm-poe-h265-p-6569.html>



Kamera tubowa BCS-V-TIP14FWR3 BCS View, ip, 4Mpx, 2.8mm, poe, H.265

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10636
Kod producenta	BCS-V-TIP14FWR3
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera sieciowa BCS-V-TIP14FWR3 kopułowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm

Kamera sieciowa IP 4Mpx model BCS-V-TIP14FWR3 marki BCS View. Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS, . Obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98°. Kompresja wideo odbywa się w standardach: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG. Posiada wbudowany promiennik IR do 30 metrów (z możliwością regulacji mocy świecenia), który umożliwia widzenie nawet w obszarze, gdzie oświetlenie jest słabe, bądź wcale dany obszar nie jest oświetlony.

Dzięki zastosowaniu technologii WDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia ROI poprawia jakości wybranych fragmentów obrazu, dzięki czemu otrzymujemy czytelniejszy obraz. Funkcja AWB odpowiada za automatyczny balans bieli, a funkcja AGC za automatyczne wzmocnienie sygnału wyjściowego. BLC, HLC zapewniają lepszy balans światła, np. gdy kamera jest skierowana na okno lub drzwi, czy też na światła reflektorów. AES odpowiada za automatyczną migawkę. Technologia 3DNR zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu.

Główne cechy:

- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- Czułość: Kolor 0.01Lux
- 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
- Funkcja poszerzonej dynamiki AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI
- Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98°
- Obudowa IP67
- Temperatura pracy -30°C do + 60°
- Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P
- Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View

ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Stopień ochrony **IP67** oznacza, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Urządzenie gwarantuje **bezawaryjną pracę** nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, dzięki **wysokiej jakości** materiałom, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik	1/3" PS CMOS
Ilość pikseli	4Mpx
Czułość	0.01Lux(F2.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Zasięg podczerwieni	do 30 metrów
Obiektyw	2.8mm
Typ obiektywu	Stały
Maksymalna wartość przysłony	F2.0
Pole widzenia	H: 98° V: 53.1° D: 114.7°
Rozdzielczość	4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
Kompresja	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Szybkość odświeżania	Strumień główny: 2560×1440(20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps) Drugi strumień: 1280×720/640×480/640×360(30fps)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x
Zasilanie	DC12V, PoE (802.3af)
Pobór mocy	max. 5W
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP67
Wsparcie	ONVIF(Profil S, Profil G)
Wymiary	177.6×66.2×67.8mm
Waga	270g