

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-tubowa-bcs-v-tip24fsr4-ai2-bcs-view-ip-4mpx-28mm-audio-starlight-poe-funkcje-inteligentne-p-6572.html>



Kamera tubowa BCS-V-TIP24FSR4-AI2 BCS View, ip, 4Mpx, 2.8mm, audio, starlight, poe, funkcje inteligentne

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10641
Kod producenta	BCS-V-TIP24FSR4-Ai2
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera sieciowa BCS-V-TIP24FSR4-AI2 tubowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm

Kamera sieciowa 4 megapikselowa IP. Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS, który zapewnia obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Obiektyw stałooogniskowy 2.8mm/F1.4. Kompresja wideo odbywa się w standardach: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG. Posiada wbudowany promiennik IR o zasięgu do 40 metrów, który umożliwia widzenie nawet w obszarze, gdzie oświetlenie jest słabe, bądź wcale dany obszar nie jest oświetlony.

Główne cechy:

- Przetwornik **1/3" 4Mpx** PS CMOS
- Technologia **DarkView Starlight**
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Rozdzielczość 2688×1520@30fps
- Kompresja **H.265+**/H.264+/MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D, DNR, ROI
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- **Funkcje inteligentne:** ochrona perymetryczna,
- wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii,
- rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR,
- CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Obiektyw stało-ogniskowy **2.8mm** F1.4
- Wbudowany **mikrofon**
- Promiennik podczerwieni o zasięgu **do 40m**
- Gniazdo karty pamięci microSD do **256GB**
- Obudowa zewnętrzna metalowa **IP67**
- Warunki pracy -30°C ~ +60°C

- Zasilanie DC 12V, PoE(802.3af)

Starlight to wszystko, czego potrzebujesz w nocy

Pod względem jakości obrazu w nocy technologia Starlight plasuje się na najwyższej półce, ale nie tylko. Specjalny czujnik o minimalnej czułości 0,003X luksa jest w stanie rejestrować obrazy i kolory w nocy, kiedy większość popularnych kamer monitorujących przełącza się na tryb czarno-biały. Również, jeśli porównasz kamery z technologią Starlight i standardowe kamery do monitoringu w warunkach dziennych. Ten pierwszy pozwoli również uchwycić ostrzejsze, bardziej szczegółowe obrazy, ponieważ wysoka czułość jest nadal ważna w świetle dziennym, podczas gdy funkcja WDR może wydobyć nawet najdrobniejsze szczegóły z materiału wideo.

Specyfikacja techniczna:

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Piksele	2688(H) × 1520(V)
Czułość	0.003Lux(F1.4, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Obiektyw	2.8mm F1.4
Stosunek S/N	52dB
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 123°
DORI	Detect 60m / Observe 24m / Recognize 12m / Identify 6m
Balans bieli	(AWB) Auto/manual
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/manual (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/manual
Redukcja szumów	3D DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	40m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień drugi	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Strumień trzeci	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy	Max. 32
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V (±25%) 0.5A max. 6W / PoE(802.3af) 36~57V, 0.2A max 7W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67
Wymiary i waga	Ø 70 × 177.6 mm 0.48kg