

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-tubowa-bcs-v-tip54fsr6-ai2-bcs-view-ip-4mpx-28mm-starlight-poe-funkcje-inteligentne-p-6571.html>



Kamera tubowa BCS-V-TIP54FSR6-Ai2 BCS View, ip, 4Mpx, 2.8mm, starlight, poe, funkcje inteligentne

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10849
Kod producenta	BCS-V-TIP54FSR6-Ai2
Producent	BCS Point

Opis produktu

Inteligentna tubowa **kamera sieciowa 4Mpx** model **BCS-V-TIP54FSR6-Ai2** marki **BCS View**.

Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik **1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView**, który zapewnia obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia.

Obiektyw stałooogniskowy **2.8mm/F1.4**.

Kompresja wideo odbywa się w standardach: **H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG**.

Posiada wbudowany promiennik **IR do 60 metrów**, który umożliwia monitoring nawet z zaciemnionych obszarach.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia **ROI** poprawia jakości wybranych fragmentów obrazu. Funkcja **AWB** odpowiada za automatyczny balans bieli, a funkcja **AGC** za automatyczne wzmocnienie sygnału wyjściowego. **BLC**, **HLC** zapewniają lepszy balans światła, np. gdy kamera jest skierowana na okno lub drzwi, czy też na światła reflektorów. **AES** odpowiada za automatyczną migawkę. Technologia **3DNR** zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu.

Urządzenie posiada slot kart pamięci **MicroSD do 256GB**.

Posiada klasę szczelności **IP67**, która zapewnia ochronę przed pyłami, czy zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Jest to kamera przeznaczona do pracy **wewnątrz**, jak i **na zewnątrz** budynku.

FUNKCJE INTELIĞENTNE

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu

Ai - Detekcja twarzy: Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView,**
- Ilość pikseli: **4Mpx,**
- Ogniskowa obiektywu: **2.8mm,**
- Pole widzenia: **H: 103° V: 55° D: 123°,**
- Zasięg promiennika IR: **do 60 metrów,**
- Kompresja wideo: **H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG,**
- Funkcje: **AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, WDR(120dB), 3D DNR,**
- Inteligentne funkcje: **detekcja twarzy, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów,**
- Slot kart pamięci: **MicroSD do 256GB,**
- Klasa szczelności: **IP67,**
- Zasilanie: **DC12V, PoE (802.3af).**

DANE TECHNICZNE

KAMERA

Przetwornik	1/3" PS CMOS
Ilość pikseli	4Mpx
Czułość	0.003Lux(F1.4, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Zasięg podczerwieni	do 60 metrów
Dystans DORI	Detect 60m / Observe 24m / Recognize 12m / Identify 6m
OBIEKTYW	
Obiektyw	2.8mm
Typ obiektywu	Stały
Maksymalna wartość przysłony	F1.4
Pole widzenia	H: 103° V: 55° D: 123°
WIDEO	
Rozdzielczość	4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
Kompresja	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Szybkość odświeżania	Strumień główny: 2688×1520/1920×1080/1280×720(30fps) Drugi strumień: 640×480/640×360(30fps)

AUDIO

Wejście / wyjście	-
Kompresja	-

ALARM

Wejście/wyjście alarmowe	-
--------------------------	---

SIEĆ

Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

OGÓLNE

Zasilanie	DC12V, PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 9W
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP67
Wsparcie	ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T)
Wymiary	Ø105×293mm
Waga	1.1kg