

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-tubowa-ip-2mpx-bcs-l-tip12fr3-p-2586.html>

Kamera tubowa IP 2Mpx BCS-L-TIP12FR3



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11656
Kod producenta	BCS-L-TIP12FR3
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Typ kamery: Tuba
- Rozdzielczość: 2 Mpx
- Przetwornik: 1/2.8" CMOS
- System skanowania: Progressive Scan
- Piksele: 1920(H)×1080(V)
- RAM: 64MB
- ROM: 16MB
- Obiektyw: Stały 2.8 mm, apertura F2.0, zoom cyfrowy 16x
- Kąt widzenia: H :102° V: 54° D: 120°
- DORI: Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identyfikacja 4m
- Czułość kamery: 0.01Lux(Color,F2.0) 0Lux(IR)
- Balans bieli: Auto / manual
- WDR: DWDR

BCS-L-TIP12FR3 to zaawansowana kamera typu tuba o rozdzielczości 2 Mpx, zapewniająca doskonałą jakość obrazu. Wyposażona jest w przetwornik 1/2.8" CMOS oraz system Progressive Scan, co pozwala na płynny obraz. Kamera oferuje szeroki kąt widzenia (H :102° V: 54° D: 120°) i ma stały obiektyw o ogniskowej 2.8 mm i aperturze F2.0.

Automatyczny tryb dzień/noc

Kamera w ciągu doby automatycznie przełącza się na tryb nocny i dzienny kiedy ilość światła w otoczeniu się zmienia. Na przykład gdy zajdzie słońce. Zasięg podczerwieni wynosi **30** metrów.

Obraz wysokiej jakości

Światłoczuła matryca oraz wysokiej jakości przetwornik w połączeniu z zaawansowaną optyką dostarczają obraz o wysokiej

jakości, oraz doskonałej ostrości. Urządzenie rejestruje w rozdzielczości **2MPX**, dzięki czemu posiada znaczną przewagę nad typowymi modelami FullHD. Gwarantuje, że nawet najmniejszy szczegół zostanie uchwycony na materiale filmowym.

- A: 1280x720p (1MPx)
- **B: 1920x1080p (2MPx)**
- C: 2048x1536p (3MPx)
- D: 2560x1440p (4MPx)

Detekcja ruchu

BCS-L-TIP12FR3 posiada wbudowany algorytm wykrywania ruchu w obrazie. Dodatkowo umożliwia wysyłanie powiadomień na telefon lub komputer. Ponadto możesz dowolnie ustawić obszar, który Cię interesuje, tak aby na przykład: otrzymywać powiadomienia tylko o ruchu z bramy wjazdowej. Kamery oprócz nagrywania 24/7 mogą również nagrywać tylko fragmenty po wykryciu ruchu, co przełoży się na obniżenie zużycia dysku twardego."

Produkty BCS to urządzenia stawiające na łatwość obsługi, dosłownie każdy poradzi sobie z ich montażem i konfiguracją dzięki instrukcjom w zestawie.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP12FR3
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
RAM	64MB
ROM	16MB
Obiektów	stały
Focus	stały
Iris	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H :102° V: 54° D: 120°
DORI	Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m
Czułość kamery	0.01Lux(Color,F2.0) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	1920×1080(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 32 kbps~6144 kbps H.265: 12 kbps~6400 kbps

Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 5.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	164.6×70×70mm
Waga	0.4 kg