

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-tubowa-ip-4mpx-bcs-l-tip14fr3-p-2287.html>

Kamera tubowa IP 4Mpx BCS-L-TIP14FR3



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11657
Kod producenta	BCS-L-TIP14FR3
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Nazwa urządzenia: BCS-L-TIP14FR3
- Linia produktowa: BCS LINE
- Typ kamery: Tuba
- Rozdzielczość: 4 Mpx
- Przetwornik: 1/3" CMOS
- System skanowania: Progressive Scan
- Piksele: 2560(H)×1440(V)
- Pamięć RAM: 128MB
- Pamięć ROM: 128MB
- Obiektyw: Stały 2.8 mm, apertura F2.0
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: H: 93°, V: 53°, D: 111°
- Czułość kamery: 0.03Lux (kolor, F2.0) 0Lux (IR)
- WDR: 120dB

BCS-L-TIP14FR3 to zaawansowana tubowa kamera o rozdzielczości 4 Mpx, idealna do monitorowania obszarów w wysokiej jakości. Wyposażona w 1/3" CMOS przetwornik i system Progressive Scan, zapewnia ostre i wyraźne obrazy. Kamera posiada stały obiektyw o ogniskowej 2.8 mm i aperturze F2.0, oferując szeroki kąt widzenia. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak zoom cyfrowy 16x, 120dB WDR, oraz obsługa różnych rozdzielczości i protokołów sieciowych, kamera BCS-L-TIP14FR3 doskonale nadaje się do różnorodnych zastosowań, zapewniając doskonałą jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, klasa szczelności IP67 oraz szeroki zakres temperatur pracy sprawiają, że kamera jest niezawodna w różnych warunkach atmosferycznych. To doskonałe rozwiązanie do monitoringu na zewnątrz budynków.

Automatyczny tryb dzień/noc

Kamera w ciągu doby automatycznie przełącza się na tryb nocny i dzienny kiedy ilość światła w otoczeniu się zmieni. Na przykład gdy zajdzie słońce. Zasięg podczerwieni wynosi **30** metrów.

Obraz wysokiej jakości

Światłoczuła matryca oraz wysokiej jakości przetwornik w połączeniu z zaawansowaną optyką dostarczają obraz o wysokiej jakości, oraz doskonałej ostrości. Urządzenie rejestruje w rozdzielczości **4 MPX**, dzięki czemu posiada znaczną przewagę nad typowymi modelami FullHD. Gwarantuje, że nawet najmniejszy szczegół zostanie uchwycony na materiale filmowym.

- A: 1280x720p (1MPx)
- B: 1920x1080p (2MPx)
- C: 2048x1536p (3MPx)
- **D: 2560x1440p (4MPx)**

Detekcja ruchu

BCS-L-TIP14FR3 posiada wbudowany algorytm wykrywania ruchu w obrazie. Dodatkowo umożliwia wysyłanie powiadomień na telefon lub komputer. Ponadto możesz dowolnie ustawić obszar, który Cię interesuje, tak aby na przykład: otrzymywać powiadomienia tylko o ruchu z bramy wjazdowej. Kamery oprócz nagrywania 24/7 mogą również nagrywać tylko fragmenty po wykryciu ruchu, co przełoży się na obniżenie zużycia dysku twardego."

Produkty BCS to urządzenia stawiające na łatwość obsługi, dosłownie każdy poradzi sobie z ich montażem i konfiguracją dzięki instrukcjom w zestawie.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP14FR3
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Focus	stały
Iris	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H :93° V: 53° D: 111°
DORI	Detect 50m / Observe 22m / Recognize 11m / Identify 5m
Czułość kamery	0.03Lux(Color,F2.0) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 6W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	164.6×70×70mm
Waga	0.4 kg