

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-tubowa-ip-4mpx-bcs-l-tip14fsr3-ai1-p-2279.html>



Kamera tubowa IP 4Mpx BCS-L-TIP14FSR3-AI1

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11360
Kod producenta	11360
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Rozdzielczość: 4 Mpx
- Obiektyw stały: Ogniskowa 2.8 mm, apertura F1.6
- Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Promiennik IR: Oświetlacz do 30 m
- Pamięć: Obsługuje kartę microSD do 256 GB
- Audio: Wbudowany mikrofon, obsługuje kompresję audio różnych formatów
- Detekcja ruchu: 4 obszary detekcji
- Sieć: RJ-45 10/100 Mbps, zgodność z protokołem ONVIF
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af), pobór mocy do 5.1W, odporna na warunki atmosferyczne (klasa szczelności IP67)
- Wbudowane funkcje inteligentne: Rozpoznawanie osoby/ pojazdu mechanicznego, algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu.

Urządzenie to zaawansowana kamera sieciowa typu tuba, wyposażona w wiele funkcji inteligentnych, które pozwalają na precyzyjne monitorowanie i analizę obrazu. Dzięki klasie szczelności IP67 nadaje się do użytku w różnorodnych warunkach atmosferycznych.

Warianty instalacji:

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP14FSR3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.9"
System skanowania	Progressive Scan

Piksele	2688(H)×1520(V)
RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 95° V: 52° D: 114°
DORI	Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery	0.008Lux(F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640 × 480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 5.1W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	166.2×70×70mm
Waga	0.48 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD	SMD Plus