

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-tubowa-ip-bcs-l-tip55fcr3l3-ai12-p-6065.html>



Kamera tubowa IP BCS-L-TIP55FCR3L3-AI1(2)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11553
Kod producenta	BCS-L-TIP55FCR3L3-AI1(2)
Producent	BCS Point

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Obsługa licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu (Artificial Intelligence)
- Przetwornik obrazu 1/2.7" PS CMOS- max. Rozdzielczość 2960(H)×1688(V)
- Wsparcie technologii NightColor
- Wbudowany głośnik
- Stałogniskowy obiektyw 2.8 mm- kąt widzenia 97° w poziomie / 70° w pionie
- Interfejs sieciowy fastethernet(10 / 100 M) oraz wsparcie technologii ONVIF iPoE 802.3af
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Funkcje inteligentne obrazu SMD 4.0
- Wbudowana sygnalizacja alarmowa (optyczna i akustyczna)
- Wbudowany oświetlacz IR i oświetlacz LED światła białego (zasięg do 30 m)
- [Wbudowana kieszeń na kartę microSD, max. 256 GB](#)
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
- Szczelna obudowa zewnętrzna IP67

BCS-L-TIP55FCR3L3-AI1(2) - Tubowa kamera megapikselowa, dedykowana do pracy w systemie monitoringu IP. Zaliczana do serii NightColor, jest w stanie wygenerować kolorowy, wysokiej jakości materiał wideo nawet w warunkach bardzo słabego oświetlenia. Przez co sprawdza się ona świetnie w miejscach, w których wymagany jest monitoring w kolorze, 24 godzina na dobę. Można ją z powodzeniem stosować w systemach obiektów takich jak: domy, sklepy, pomieszczenia biurowe, obiekty przemysłowe lub obiekty użytku publicznego.

Najlepszy przetwornik na rynku z technologią Night Color

Technologia Night Color to najwyższa półka jeżeli chodzi o jakość obrazu w nocy, ale i nie tylko. Specjalny przetwornik z minimalną czułością 0,003 luxa jest w stanie przechwycić obraz wraz z kolorem. Nawet wtedy, gdy większość zwykłych kamer do monitoringu przełącza się w tryb czarno-biały. Ponadto, gdyby porównać kamerę z technologią Starlight oraz standardową kamerę do monitoringu w warunkach dziennego oświetlenia. Ta pierwsza również przechwyci bardziej ostry i bogatszy w szczegóły obraz, ponieważ wysoka czułość na światło nadal będzie miała znaczenie za dnia, a funkcja szerokiego zakresu dynamiki WDR wyciągnie z materiału wideo nawet najmniejsze szczegóły.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(2)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2960(H)×1688(V)
RAM	512MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 97° V: 70° D: 128°
DORI	Detect 66m/ Observe 26m/ Recognize 13m/ Identify 7m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.0,30IRE) 0.0003Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M(2960×1668)(2880×1620) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2960×1668(1~20fps) 2880×1620(1~20fps) 2688×1520(1~30fps)
Strumień drugi	704×576/704×480(1~25/30fps)
Strumień trzeci	1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR + White Light
Oświetlacz	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,

	NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 8.2W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	288.4×94.4×84.7mm
Waga	1 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD	SMD 4.0