

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-tubowa-ip-2mpx-bcs-l-tip12fr3-p-2586.html>



# Kamera tubowa IP 2Mpx BCS-L-TIP12FR3

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Cena brutto      | 242,31 zł      |
| Cena netto       | 197,00 zł      |
| Dostępność       | Dostępny       |
| Czas wysyłki     | 24 godziny     |
| Numer katalogowy | 11656          |
| Kod producenta   | BCS-L-TIP12FR3 |
| Producent        | BCS Line       |

## Opis produktu

### Opis produktu:

#### Główne cechy:

- Typ kamery: Tuba
- Rozdzielczość: 2 Mpx
- Przetwornik: 1/2.8" CMOS
- System skanowania: Progressive Scan
- Piksele: 1920(H)×1080(V)
- RAM: 64MB
- ROM: 16MB
- Obiektyw: Stały 2.8 mm, apertura F2.0, zoom cyfrowy 16x
- Kąt widzenia: H :102° V: 54° D: 120°
- DORI: Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identyfikacja 4m
- Czułość kamery: 0.01Lux(Color,F2.0) 0Lux(IR)
- Balans bieli: Auto / manual
- WDR: DWDR

BCS-L-TIP12FR3 to zaawansowana kamera typu tuba o rozdzielczości 2 Mpx, zapewniająca doskonałą jakość obrazu. Wyposażona jest w przetwornik 1/2.8" CMOS oraz system Progressive Scan, co pozwala na płynny obraz. Kamera oferuje szeroki kąt widzenia (H :102° V: 54° D: 120°) i ma stały obiektyw o ogniskowej 2.8 mm i aperturze F2.0.

## Automatyczny tryb dzień/noc

Kamera w ciągu doby automatycznie przełącza się na tryb nocny i dzienny kiedy ilość światła w otoczeniu się zmienia. Na przykład gdy zajdzie słońce. Zasięg podczerwieni wynosi 30 metrów.

## Obraz wysokiej jakości

Światłoczuła matryca oraz wysokiej jakości przetwornik w połączeniu z zaawansowaną optyką dostarczają obraz o wysokiej

jakości, oraz doskonałej ostrości. Urządzenie rejestruje w rozdzielczości **2MPX**, dzięki czemu posiada znaczną przewagę nad typowymi modelami FullHD. Gwarantuje, że nawet najmniejszy szczegół zostanie uchwycony na materiale filmowym.

- A: 1280x720p ( 1MPx )
- **B: 1920x1080p ( 2MPx )**
- C: 2048x1536p ( 3MPx )
- D: 2560x1440p ( 4MPx )

## Detekcja ruchu

**BCS-L-TIP12FR3** posiada wbudowany algorytm wykrywania ruchu w obrazie. Dodatkowo umożliwia wysyłanie powiadomień na telefon lub komputer. Ponadto możesz dowolnie ustawić obszar, który Cię interesuje, tak aby na przykład: otrzymywać powiadomienia tylko o ruchu z bramy wjazdowej. Kamery oprócz nagrywania 24/7 mogą również nagrywać tylko fragmenty po wykryciu ruchu, co przełoży się na obniżenie zużycia dysku twardego."

Produkty BCS to urządzenia stawiające na łatwość obsługi, dosłownie każdy poradzi sobie z ich montażem i konfiguracją dzięki instrukcjom w zestawie.

## Specyfikacja techniczna:

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia     | BCS-L-TIP12FR3                                                                                              |
| Linia produktowa     | BCS LINE                                                                                                    |
| Typ kamery           | Tuba                                                                                                        |
| Rozdzielczość        | 2 Mpx                                                                                                       |
| Przetwornik          | 1/2.8" CMOS                                                                                                 |
| System skanowania    | Progressive Scan                                                                                            |
| Piksele              | 1920(H)×1080(V)                                                                                             |
| RAM                  | 64MB                                                                                                        |
| ROM                  | 16MB                                                                                                        |
| Obiektyw             | stały                                                                                                       |
| Focus                | stały                                                                                                       |
| Iris                 | stały                                                                                                       |
| Ogniskowa            | 2.8 mm                                                                                                      |
| Apertura             | F2.0                                                                                                        |
| Zoom cyfrowy         | 16x                                                                                                         |
| Kąt widzenia         | H :102° V: 54° D: 120°                                                                                      |
| DORI                 | Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m                                                       |
| Czułość kamery       | 0.01Lux(Color,F2.0) 0Lux(IR)                                                                                |
| Stosunek S/N         | 56dB                                                                                                        |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                                                                         |
| WDR                  | DWDR                                                                                                        |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / DWDR                                                                                            |
| Migawka              | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                 |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual                                                                                         |
| Redukcja szumów      | 3D DNR                                                                                                      |
| Obrót obrazu         | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                               |
| Ilość strumieni      | 2                                                                                                           |
| Rozdzielczości       | 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny      | 1920×1080(1~25/30fps)                                                                                       |
| Strumień drugi       | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)                                                                           |
| Bitrate              | H.264: 32 kbps~6144 kbps H.265: 12 kbps~6400 kbps                                                           |

---

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresja wideo      | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                          |
| Dzień/noc            | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                               |
| Rodzaj oświetlacza   | IR LED                                                                           |
| Oświetlacz           | 30m                                                                              |
| Obsługa              | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)       |
| Detekcja ruchu       | 4                                                                                |
| Maski prywatności    | 4                                                                                |
| Sieć                 | RJ-45 10/100 Mbps                                                                |
| Zgodność             | ONVIF(S/G/T)                                                                     |
| Protokoły            | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast |
| Rodzaj zasilania     | 12VDC / PoE(802.3af)                                                             |
| Pobór mocy           | max 5.5W                                                                         |
| Kolor obudowy        | Biały                                                                            |
| Klasa szczelności IP | IP67                                                                             |
| Warunki pracy        | -40°C~+60°C max 95% RH                                                           |
| Wymiary              | 164.6×70×70mm                                                                    |
| Waga                 | 0.4 kg                                                                           |