

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-tubowa-ip-motozoom-bcs-l-tip44vsr6-ai1-p-2286.html>



Kamera tubowa IP motozoom BCS-L- TIP44VSR6-AI1

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11365
Kod producenta	11365
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Przetwornik obrazu 1/2.9" PS CMOS — max. Rozdzielczość 4 Mpx
- Zmiennooogniskowy obiektyw MOTOZOOM 2.7 - 13.5 mm (F1.5) -
- Kąt widzenia 104° - 29° w poziomie
- Interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 M) oraz wsparcie technologii ONVIF
- Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu (Artificial Intelligence)
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni Black Glass (60 m)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wsparcie standardu PoE 802.3af
- Wbudowane gniazdo na kartę microSD (max. 256 GB)
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- Obsługa kompresji H.265+ / H.265 / H.264+ / H.265 / MJPEG i podwójny strumień kodowania
- Szczelna obudowa zewnętrzna IP67

BCS-L-TIP44VSR6-AI1 - Tubowa kamera megapikselowa, dedykowana do pracy w systemie monitoringu IP BCS LINE. Zaliczana do serii Artificial Intelligence, cechuje się zaawansowaną analityką obrazu, która znacznie poprawia efektywność nadzoru systemu monitoringu. Kamera znajduje zastosowanie w miejscach takich jak domy, sklepy, magazyny, pomieszczenia biurowe, obiekty przemysłowe i nie tylko.

Warianty instalacji

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP44VSR6-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.9"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 104°~29° V: 54°~16° D: 125°~34°
DORI	Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m
Czułość kamery	0.008Lux(F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640 × 480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	60m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 10.2W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	90.4×244.1mm
Waga	0.86 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD

SMD Plus
