

Link do produktu: <https://geminitech.pl/modul-podrzadnego-czytnika-odciskow-palcow-bcs-pan-b-n-do-wideodomofonowego-systemu-modulowego-ip-p-6097.html>



Moduł podrzędny czytnika odcisków palców BCS-PAN-B-N do wideodomofonowego systemu modułowego IP

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9940
Kod producenta	BCS-PAN-B-N
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Moduł podrzędny czytnika biometrycznego odcisków palców BCS-PAN-B-N do wideodomofonowego systemu modułowego IP

Moduł podrzędny czytnika biometrycznego odcisków palców do wideodomofonowego systemu modułowego IP BCS. Front wykonany aluminium. Przeznaczony do montażu w ramach dwu lub trzy modułowych BCS-RA2-N oraz BCS-RA3-N. Zasilanie i transmisja danych z modułu kamery BCS-PAN-KAM-N za pomocą dostarczonej wraz z ramką taśmy modułowej. Czytnik pracuje w technologii pojemnościowej. Oferuje wyższą dokładność i bezpieczeństwo niż czytniki optyczne, oraz większą niezawodność w porównaniu do czytników termicznych. Charakterystyczne punkty odcisku palca są zapisywane w postaci cyfrowej w module kamery. System oferuje możliwość eksportu i importu zaprogramowanych użytkowników do i z pliku. System nie przechowuje kompletnego obrazu odcisku palca i nie jest możliwe jego odtworzenie na podstawie listy użytkowników.

Cechy główne

- Współpracuje z ramkami BCS-RA2-N oraz BCS-RA3-N
- Kompatybilny z modułem kamery BCS-PAN-KAM-N
- Programowanie użytkowników za pomocą Web Service wbudowany w moduł kamery
- Możliwość zaprogramowania do 2000 użytkowników (odcisków palca)
- Layout całego panelu konfigurowany za pomocą Web Service wbudowany w moduł kamery (wizualizacja panelu)
- Zasilanie z modułu kamery
- Do działania wymagany jest moduł kamery BCS-PAN-KAM-N
- Wymiary 110×120×29mm
- Waga 0,27 kg
- Środowisko pracy -30°C ~ +70°C; 10 - 95 % RH
- Klasa odporności: IP54, IK07