

Link do produktu: <https://geminitech.pl/panel-wideodomofonowy-ip-bcs-pan1501g-s-p-6095.html>



Panel wideodomofonowy IP BCS-PAN1501G-S

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9589
Kod producenta	BCS-PAN1501G-S
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP BCS-PAN1501G

Jednorodzinny panel zewnętrzny IP. Montaż natynkowy, wandaloodporna obudowa IK10 wykonana ze stopu aluminium/cynku, obiektyw 2.8 mm, kamera 720p z przetwornikiem CMOS 1/2.7" mm, ICR, możliwość zasilania z PoE (802.3af). Panel jest kompatybilny z wideomonitorami z serii BCS-MON7300B/W. W przypadku monitorów serii BCS-MON7000B/W oraz BCS-MON7200W wymagana jest aktualizacja firmware.

Główne cechy:

- Protokół TCP/IP
- Ethernet 10/100 Mbps auto negocjacja
- Przetwornik CMOS 1/2.7"
- Obiektyw 2.8 mm
- Oświetlacz ICR
- Obsługiwana rozdzielczość: 720p, D1
- Kodowanie wideo: H.264
- Kodowanie audio: G.711
- Kąt widzenia kamery: 100°(poziomo), regulacja kąta widzenia kamery w poziomie 45°
- Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE oraz Point
- Zarządzanie przez przeglądarkę internetową (Web Service)
- Podgląd obrazu z kamery z poziomu Web Service
- Jeden mechaniczny przycisk wywołania
- Wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę – inicjacja/zakończenie rozmowy, otwarcie, zajętość, błąd połączenia, asystent nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- Wbudowany przekaźnik (C, NO, NC) z regulowanym czasem pracy
- Wyjście RS485 do podłączenia modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 (moduł dostarczany osobno), który umożliwia sterowanie dodatkowym urządzeniem z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej (np. bramą)
- Podłączenie LAN za pomocą dołączonego adaptera
- Podłączenie zasilania, przekaźnika, przycisku wyjścia oraz portu RS za pomocą dostarczonej taśmy połączeniowej
- Zmiana czasu/daty z poziomu Web Service
- Funkcja DST, NTP, P2P, UPnp
- Zmiana portów z poziomu Web Service
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim lub angielskim
- Dodawanie kamer CCTV IP z poziomu Web Service

-
- Możliwość nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora
 - Automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
 - Klasa szczelności: IP65
 - Klasa odporności mechanicznej: IK10
 - Zasilanie: 12 VDC lub PoE 48V (802.3af)
 - Pobór mocy: $\leq 2.5W$, Work $\leq 7W$
 - Temperatura pracy: $-40^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$, wilgotność: 10%~90%RH
 - Wymiary: 163.0mm×73.0mm×54.5.0mm
 - Waga: 0,8 kg
 - Obudowa ze stopu aluminium/cynku w kolorze grafitowym
 - Montaż natynkowy
 - Kompatybilność: wideomonitor serii BCS-MON7300B/W; w przypadku monitorów serii BCS-MON7000B/W oraz BCS-MON7200W wymagana jest aktualizacja firmware'u wideomonitora