

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-bcs-l-nvr0401-4ke2-ip-4-kanalowy-marki-bcs-line-p-6629.html>



Rejestrator BCS-L-NVR0401-4KE(2) IP 4-kanalowy marki BCS Line

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11483
Kod producenta	BCS-L-NVR0401-4KE(2)
Producent	BCS Line

Opis produktu

Jednodyskowy rejestrator IP model BCS-L-NVR0401-4KE(2) marki BCS Line.

Umożliwia pracę w trybie **PENTAPLEX**. Oznacza to, że jednocześnie może wykonywać 5 funkcji: Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp.

Niezawodność gwarantuje system operacyjny **Linux**.

Przystosowany do nagrywania obrazu z **4 kamer** w rozdzielczości maksymalnej **4K**. Rejestrator pochodzi z nowej serii **BCS Line**. Kompresja **H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG** pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: **1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080p)**. Wyjścia mogą pracować jednocześnie.

Posiada **jedno wejście** oraz **jedno wyjście audio**.

Archiwizacja danych następuje poprzez USB lub pobieranie przez sieć. W rejestratorze dostępne są **2 porty USB**. Jeden umiejscowiony z tyłu urządzenia, a drugi z przodu.

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora: Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus,

Ai - Funkcje inteligentne z kamer: Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła,

Obsługiwana ilość dysków: **1x HDD SATA do 16TB**.

Zasilanie: **12V DC**, pobór mocy: do **10W** (bez HDD). Waga rejestratora (bez HDD): **810g**.

CHARAKTERYSTYKA REJESTRATORA

- Nagrywanie: Do **4 kamer** w rozdzielczości maksymalnej **16Mpx**,
- Kompresja wideo: **H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG**,
- Jednoczesna praca wyjść: **HDMI/VGA (4K/1080P)**,
- Interfejs sieciowy: **1x RJ-45 (10/100M)**,
- **Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora:** Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus,

- **Ai - Funkcje inteligentne z kamer:** Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła,
- **ONVIF,**
- Bitrate przychodzący / wychodzący: **80/80Mbps,**
- Wejście/wyjście audio: **1/1,**
- Obsługa HDD: **1x SATA maks. 16TB,**
- Porty dodatkowe: **2x USB,**
- Zasilanie: **12V DC.**

DANE TECHNICZNE

WIDEO I AUDIO

Obsługa kamer

Wejście/wyjście audio

WYŚWIETLANIE

Rozdzielczość

Odtwarzanie

Podział na wyjściach

NAGRYWANIE

Kompresja

Rozdzielczość nagrywania

Bit rate

ALARM

Wejścia alarmowe

Wyjścia alarmowe

ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA

Archiwizacja

SIEĆ

Interfejs

Protokoły

Zgodność

Liczba portów PoE

OBSŁUGA DYSKÓW

HDD

Tryb HDD RAID

DODATKOWE INTERFEJSY

USB

Interfejsy dodatkowe

OGÓLNE

Funkcja Pentaplex

Zasilanie

PoE

Pobór prądu

Temperatura pracy

Wymiary (WxDxH)

Waga netto

4

1/1

VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768

HDMI: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768

1 / 4

1 / 4

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF

Pasmo wej. 80Mbps

Pasmo wyj. 80Mbps

-

-

Pamięć flash (USB) / pobieranie przez sieć

1x RJ-45 port (10M/100M)

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register

ONVIF (S/G/T)

-

1x HDD do 16TB

-

2x USB

-

Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp

DC12V

-

Max. 10W (bez dysku)

-10°C ~ +55°C

260mm × 232.5mm × 50.3mm

810g