

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-bcs-l-xvr3204-v-5-systemowy-hdcviahdtvianalogip-32-kanalowy-p-4564.html>



Rejestrator BCS-L-XVR3204-V 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP 32 kanałowy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10925
Kod producenta	10925
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Rejestrator 32-kanalowy BCS Line obsługujący różne standardy transmisji: HD-CVI, AHD, HD-TVI, ANALOG i IP.
- Funkcja Pentaplex zapewniająca podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizację i zdalny dostęp.
- Możliwość nagrywania w rozdzielczości 5Mpx Lite oraz obsługa kamer IP o rozdzielczości 8Mpx.
- Wyjścia wideo HDMI 4K, HDMI i VGA, z możliwością podziału ekranu na 1/4/8/9/16/25/36 kanałów.
- Obsługa detekcji ruchu w 396 strefach oraz 4 maski prywatności.
- Interfejsy USB 2.0, USB 3.0 i eSATA do podłączenia nośników zewnętrznych.
- Zasilanie 100~240V AC, pobór mocy do 22W (bez dysków).
- Ochrona perymetryczna z rozpoznawaniem osób i pojazdów, detekcja twarzy oraz identyfikacja twarzy.
- Obsługa 128 użytkowników, 16 wejść i 6 wyjść alarmowych.
- Obudowa 1.5U o wymiarach 440×421×76mm i wadze 4.8 kg, działanie w warunkach od -10°C do +55°C max 90% RH.

32 kanałowy czterodyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP. Rejestrator ten oferuje zaawansowane funkcje i obsługę wielu kamer, co sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem do zaawansowanego monitoringu i zarządzania bezpieczeństwem.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-XVR3204-V
Linia produktowa	BCS LINE
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp

Kanały	32
Dyski	4
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	5 Mpx Lite
Pasmo wejściowe	128Mbps
Pasmo wyjściowe	128Mbps
Kamery HD-CVI	5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps
Kamery AHD	5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
Kamery HD-TVI	5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
Kamery IP	8M
Kanały IP	32
Rozdzielczość nagrywania	5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF
Strumień główny	5M Lite(10fps), 4M Lite/1080P(15fps), 1080N/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)
Strumień drugi	D1/CIF(15fps)
Bitrate	32Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
Wyjścia wideo	HDMI4K/HDMI/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16/25/36
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	1×USB2.0, 2×USB3.0, eSATA
Port szeregowy	RS232, RS485
Wejście audio	4
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / PCM
Wejście alarmowe	16
Wyjście alarmowe	6
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Strefy: 396(22×18)
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45(10/100/1000Mbps)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	max 22W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1.5U
Wymiary (W×D×H)	440×421×76mm
Waga (bez dysków)	4.8 kg
POS	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy
Ai - Ochrona perymetryczna	8 kanałów analog HD
Ai - Detekcja twarzy	2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekunde
Ai - Identyfikacja twarzy	2 kanały analog HD, max. 12 obrazów na sekunde, do 10 baz danych twarzy, 10 tys obrazów
Ai - SMD	16 kanałów analog HD