

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-bcs-v-xvr0401-4ke-ai-bcs-view-p-6050.html>

Rejestrator BCS-V-XVR0401-4KE-AI BCS View



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10673
Kod producenta	BCS-V-XVR0401-4KE-AI
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Rejestrator 5w1 jednodyskowy 4 kanałowy BCS-V-XVR0401-4KE-AI BCS VIEW Hybrydowy

Główne cechy:

- Możliwość obsługi kamer HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS i IP na każdym kanale
- Obsługa 4 dodatkowych kamer IP (maksymalnie 8 kanałów IP)
- Max. rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx
- Obsługa podstawowych funkcji inteligentnej analizy obrazu
- Obsługa dysku o maksymalnej pojemności 10 TB
- Wyjścia wideo 1x HDMI i 1x VGA (max. rozdzielczość wyświetlania: 3840 x 2160)
- Wbudowane 2 porty USB (1x USB 2.0 i 1x USB 3.0)
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio
- Kompresja H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264

BCS-V-XVR0401-4KE-Ai to uniwersalny rejestrator wielosystemowy, który można z powodzeniem stosować w niedużych obiektach. Sprawdza się świetnie w systemach monitoringu mieszkania, domu, sklepu, pomieszczenia biurowego, magazynu, itp. Ze względu na atrakcyjną cenę, jest on doskonałym wyborem dla osób, które poszukują dobrej jakości, niedrogiego systemu monitoringu.

BCS-V-XVR0401-4KE-Ai - 4-kanałowy rejestrator wielosystemowy, obsługujący kamery technologii HD-CVI, HD-TVI, AHD, IP i klasyczne kamery analogowe (CVBS). Zbudowany z wysokiej jakości elementów, cechuje się niezawodnością i stabilnymi parametrami pracy ciągłej.

Specyfikacja techniczna:

Linia produktowa	BCS VIEW
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4+2
Dyski	1
Pojemność dysku	10 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	--
Pasmo wyjściowe	--
Kamery HD-CVI	5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Kamery AHD	5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Kamery HD-TVI	8M@15fps, 5M@20fps, 3K@20fps, 4M@25/30fps, 3M@18fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30/50/60fps
Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
Kamery IP	6x8M / 8x4M
Kanały IP	4+2(8M) / 4+4(4M)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 8M Lite/ 5M / 3K / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Strumień główny	8M(8fps), 8M Lite(15fps), 5M(12fps), 3K(12fps), 4M(15fps), 3M(18fps), 1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF(25/30fps)
Strumień drugi	WD1/4CIF/CIF(25/30fps)
Bitrate	32Kbps~10Mbps
Kompresja wideo	H.265 Pro / H.265 Pro+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI2K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	2560x1440 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
Podział na wyjściach	1/4/6/8
Odtwarzanie	1/4
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	32
Interfejsy	2xUSB2.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	--
Maski prywatności	--
Sieć	RJ-45(10/100Mbps)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (WxDxH)	315x238x45mm
Waga (bez dysków)	1.16 kg
POS	--
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	4 kanały analog HD
Ai - Detekcja twarzy	--
Ai - SMD Plus	4 kanały analog HD