

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-bcs-v-xvr1602-ai-bcs-view-p-6040.html>

Rejestrator BCS-V-XVR1602-AI BCS View



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10672
Kod producenta	BCS-V-XVR1602-AI
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Rejestrator 16 kanałowy BCS-V-XVR1602-AI dwudyskowy 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

16 kanałowy dwudyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP. Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264, wyjście HDMI(1920×1080), VGA(1920×1080), obsługa P2P(chmura), wbudowane inteligentne funkcje, ochrona perymetryczna, SMD Plus. Archiwizacja: 2x HDD (do 10TB), interfejsy 1×USB2.0, 1×USB3.0, RS485. Wejście i wyjście audio, Zasilanie: 12V DC.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-V-XVR1602-Ai
Linia produktowa	BCS VIEW
System	Analog HD + IP
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
Kanały	16+8
Dyski	2
Pojemność dysku	10 TB
Max rozdzielczość nagrywania	4 Mpx Lite
Pasma wejściowe	96Mbps
Pasma wyjściowe	32Mbps
Kamery HD-CVI	4M@25/30fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
Kamery AHD	4M@25/30fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
Kamery HD-TVI	3K@20fps, 4M@25/30fps, 3M(ch1&2&3&4)@18fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps
Kamery ANALOG	PAL/NTSC
Kamery IP	24×4M / 18×6M
Kanały IP	16+8(4M) / 16+2(6M)
Rozdzielczość nagrywania	4M Lite / 3M / 1080P / 1080P Lite / 720P / 720P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
Strumień główny	4M Lite(15fps), 3M(15fps), 1080P(15fps), 1080P Lite(30fps), 720P Lite(30fps), 720P/VGA/WD1/4CIF/CIF(30fps)
Strumień drugi	WD1/4CIF(12fps), CIF (25/30fps)
Bitrate	32Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo	H.265 Pro / H.265 Pro+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI/VGA/BNC
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach	1/4/6/8/9/16/25
Odtwarzanie	1/4/9/16
Użytkownicy	128
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45(10/100/1000Mbps)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 40W
Warunki pracy	-10°C~ +55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (WxDxH)	380×315×48mm
Waga (bez dysków)	2 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	4 kanały analog HD
Ai - SMD Plus	16 kanałów analog HD