

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-cyfrowy-hdcviahdcvbstviip-bcs-l-xvr0802-4ke-iv-p-6032.html>

Rejestrator cyfrowy HDCVI/AHD/CVBS/TVI/IP BCS-L-XVR0802-4KE-IV



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10918
Kod producenta	BCS-L-XVR0802-4KE-IV
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Rejestrator cyfrowy HDCVI/AHD/CVBS/TVI/IP BCS-L-XVR0802-4KE-IV

Rejestrator **8-kanałowy** 5-systemowy **HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP**. Pozwala na nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. **56kl/s@4K, 80kl/s@6M, 96kl/s@5M, 120 kl/s@4M/3M, 200 kl/s@1080P/4M-N/720P/960H/D1/CIF** zamiennie na **analog lub IP**. Umożliwia podpięcie **2 dysków twardych SATA o pojemności max 16TB** każdy (razem **max. 32TB**). Wyposażony jest w 2 wyjścia video - HDMI oraz VGA, **2 porty USB** (3.0 i 2.0). Maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu - **3840x2160**. Rejestrator obsługuje inteligentne funkcje, takie jak detekcja (detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu), przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy. Zasilanie: **DC 12V**.
Główne cechy:

- Wyświetlanie do 8 kanałów plus dodatkowe 4 kamery IP
- Kompresja H.265/H264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 56kl/s@4K, 80kl/s@6M, 96kl/s@5M, 120 kl/s@4M/3M, 200 kl/s@1080P/4M-N/720P/960H/D1/CIF zamiennie na analog lub IP
- Automatyczne rozpoznawanie systemu pracy podłączonej kamery
- Maksymalna ilość kanałów IP: 8+8 dodatkowe do 8Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 128Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K(3840x2160) / VGA(1920x1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie obiektu, detekcja twarzy
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), pobieranie przez sieć
- Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy, 2 porty USB, 1 port RS485, 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P

Specyfikacja techniczna:

Model:

System

Procesor

System operacyjny

Funkcjonalność systemu

BCS-L-XVR0802-4KE-IV

Wbudowany wysoko wydajny procesor

LINUX

Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie,

Kontrola systemu
Wideo / Wyświetlanie
Standard Wideo
Ilość wejść wideo
Wyjścia monitorowe
Rozdzielczości wyświetlania

Podział na wyjściach
Sekwencja obrazu
Strefy prywatności
OSD

Audio

Wejście
Wyjście
Dwukierunkowa komunikacja
Kompresja audio

Nagrywanie

Kompresja Video
Rozdzielczość nagrywania

Rozdzielczość nagrywania

Zajętość pasma
Pasma wejściowe
Tryb nagrywania

Priorytet nagrywania
Interwał nagrań

Wideo detekcja i Alarm

Wyzwalanie zdarzeń

Detekcja ruchu
Zanik sygnału, zakrycie kamery
Wejścia/Wyjścia alarmowe

Odtwarzanie i Archiwizacja

Odtwarzanie nagrań
Tryb wyszukiwania

Funkcje odtwarzania

Archiwizacja danych

Sieć

Interfejs
Obsługiwane protokoły

Zdalne sterowanie

Dysk

Dysk Twardy
Zarządzanie dysku

Dodatkowe interfejsy

USB
RS485

Pozostałe

Zasilanie
Pobór prądu
Warunki środowiskowe

Archiwizacja i Zdalny dostęp
Mysz, Sieć, Pilot

HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
8 kanałów HD+ 8 IP
1 HDMI 4K, 1 VGA
3840x2160(HDMI), 2560x1440(HDMI), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
1/4/8/9 (1/4/8/9/16 w trybie dodatkowych kamer IP)
Tak
4 definiowalne strefy prywatności na kanał
Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie

1 kanał
1 kanał
Interkom przez wejście i wyjście
G.711a/G.711u/PCM

H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+
Główny Strumień:
1~7kl/s: 4K
1~10kl/s:6M
1~12kl/s:5M
1~15kl/s4M(2560x1440) / 3M(2048x1536)
1~25kl/s: 1080P(1920x1080), 4M-N(1280x1440), 720P(1280x720), 960H(960x576), D1(704x576), CIF(352x288)
IP: 8+4 kan: do 8Mpx
Strumień drugi:
1~15fps: 960H(960x576), D1(704x576), CIF(352x288)
32~6144Kbps na kanał
128Mbps
Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja wideo, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe
1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s

Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
396 (22x18), regiony, czułość, próg
Tak
N/A

1/4/9
Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Play, Pauza, Stop, Do Tytu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Pamięć flash / Pobieranie przez sieć

Port RJ-45 (10/100/1000M)
HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów

2 porty SATA, Max 16TB każdy HDD (razem 32TB)
Monitorowanie dysku

1xUSB 2.0 (front) / 1xUSB3.0 (tył)
Tak

DC 12V
10W bez HDD
-10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa

Wymiary	1U 375mm × 289mm × 53mm (W×D×H)
Waga	2.8kg bez HDD
POS	tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	tak
Ai - Ochrona perymetryczna	2 kanały HD
Ai - Detekcja twarzy	2 kanały HD
Ai - SMD Plus	8 kanałów HD