

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-cyfrowy-hdcviahdcvbstviip-sieciowy-bcs-l-xvr0401-4ke-iv-p-6068.html>



Rejestrator cyfrowy HDCVI/AHD/CVBS/TVI/IP Sieciowy BCS-L- XVR0401-4KE-IV

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10915
Kod producenta	BCS-L-XVR0401-4KE-IV
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Opis produktu:

Rejestrator BCS-L-XVR0401-4KE-IV marki BCS umożliwia wyświetlanie i zapis do 4 kanałów plus dodatkowe 4 kamery IP na jednym dysku SATA do 10TB. Urządzenie automatycznie rozpoznaje system obrazu podłączonej kamery. Posiada 1 wejście i 1 wyjście audio, 2 porty USB, port RS485 oraz wyjście wideo HDMI pracujące jednocześnie z wyjściem VGA. Maksymalne pasmo przychodzące 64Mbps.

Urządzenie obsługuje funkcje zaawansowanej wideo detekcji - detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu oraz inteligentne funkcje: ochrona obwodowa(2 kanały), SMD Plus (4 kanały), rozpoznawanie twarzy(2 kanały), inteligentne wyszukiwanie.

Główne cechy:

- Rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Wyświetlanie do 4 kanałów plus dodatkowe 4 kamery IP
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 7fps@4K, 10fps@6M, 12fps@5M, 15fps@4K-N&4M&3M, 30fps@1080P&4M-N&720P&960H zamiennie na analog lub max. 8 kamer IPC do 8Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 64Mbps
- Automatyczne rozpoznawanie systemu pracy kamery
- Jednoczesna praca wyjść HDMI4K(3840×2160) / VGA(1920×1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: ochrona obwodowa(2 kanały), SMD Plus (4 kanały), rozpoznawanie twarzy(2 kanały), inteligentne wyszukiwanie
- Obsługa **P2P(chmura)** - funkcja pozwalająca na zdalny dostęp bez przekierowania portów i publicznego adresu IP
- Podgląd obrazu: urządzenia mobilne z systemami: **Android**, IOS
- Wbudowany web server, obsługa przez CMS (BCS Manager) lub klienta mobilnego
- Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (brak dysku w zestawie)
- Interfejsy 2×USB, RS485
- Wejście i wyjście **audio**
- Zasilanie 12V DC

Specyfikacja techniczna:

Model:	BCS-L-XVR0401-4KE-IV
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
Procesor	Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny	LINUX

Funkcjonalność systemu	Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, Sieć
Video / Wyświetlanie	
Ilość wejść wideo	4 kanałów + 4 dodatkowe kanały IPC
Wyjścia monitorowe	1 HDMI 4K, 1 VGA
Rozdzielczości wyświetlania	3840x2160(HDMI), 2560x1440(HDMI), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Podział na wyjściach	1/4 (1/4/8/9 w trybie dodatkowych kamer IP)
Sekwencja obrazu	Tak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Audio	
Wejście	1 kanał
Wyjście	1 kanał
Kompresja audio	G.711A, G.711U, PCM
Nagrywanie	
Kompresja Video/Audio	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Obsługiwane kamery	HDCVI do 8Mpx / AHD do 8Mpx / TVI do 8Mpx / IP do 8Mpx / ANALOG CVBS
Rozdzielczość nagrywania	1~7fps@4K(3840x2160)
Główny Strumień:	1~10fps@6M(3072x2048)
	1~12fps@5M(2592x1944)
	1~15fps@4K-N(1920x2160) / 4M(2592x1520) / 3M(2048x1520)
	1~30fps@1080P(1920x1080) / 4M-N(1280x1440) / 720P(1280x720) / 960H(960x576) / D1(704x576) / CIF(352x288)
	1~15fps@960H(960x576)
	1~30fps@D1(704x576) / CIF(352x288)
	Przychodzące: 64Mbps
	32~6144Kbps na kanał
	Manualny, Terminarz (Ciągłe, MD - Detekcja wideo: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Alarm, Stop
	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s
Rozdzielczość nagrywania	
Drugi strumień:	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Zdjęcie, Okno wideo, Buzzer, Komunikat na ekranie
Maksymalne pasmo	Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Bitrate	
Tryb nagrywania	
Interwał nagrań	
Wideo detekcja i Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	
Detekcja ruchu	
Odtwarzanie i Archiwizacja	
Odtwarzanie nagrań	1/4/8/9
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Sieć	
Interfejs	Port RJ-45 (10/100M)
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Dysk	
Dysk Twardy	1 port SATA, Max 10TB HDD (brak dysku w zestawie)
Dodatkowe interfejsy	
USB	2xUSB 2.0
RS485	Tak
Pozostałe	
Zasilanie	12VDC/2A
Pobór prądu	
Warunki środowiskowe	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Wymiary	1U, 260mmx235mmx47mm(WxDxH)
Waga	1kg (bez dysku)
Ochrona obwodowa	2 kanały, 10 IVS na kanał, rozpoznawanie i wyszukiwanie pojazd/człowiek dla wtargnięcia w obszar i przekroczenia linii
Rozpoznawanie twarzy	2 kanały (tylko CVI,AHD,TVI) przetwarzanie 8 obrazów na sekundę, do 10 baz danych, max 20000 obrazów, wyszukiwanie i rozpoznawanie obrazów twarzy spoza bazy danych
	4 kanały, wyszukiwanie pojazd/człowiek
SMD Plus	