

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-hdcviahdcbstviip-bcs-l-sxvr0401-4ke-iii-p-4357.html>

Rejestrator HDCVI/AHD/CVBS/TVI/IP BCS-L-SXVR0401-4KE-III

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10700
Kod producenta	10700
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Rejestrator 4-kanalowy 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP. Pozwala na nagrywanie do 4 kanałów plus dodatkowe 2 kamery IP - do 4 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 4K@7fps(tylko 1 kanał), 6M@10fps, 5M@12fps, 4M/3M@15fps, 4M-N/1080P/720P/960H@25/30fps zamiennie na analog lub IP. Umożliwia podpięcie dysku twardego SATA o pojemności max 10TB. Pozwala na jednoczesną pracę wyjść wideo HDMI 4K(3840×2160) oraz VGA(1920×1080). Ponadto wyposażony jest w 1 wejście oraz 1 wyjście audio, 2 porty USB (2.0), 1 Port RJ-45 (10/100M). Maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 3840x2160. Obsługiwane kamery - HDCVI do 4K / AHD do 5Mpx / TVI do 5Mpx / IP do 8Mpx / ANALOG CVBS. Rejestrator obsługuje też funkcje zaawansowanej detekcji - detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału. Zasilanie: 12VDC/2A, Pobór prądu

Główne cechy:

- Wyświetlanie do 4 kanałów plus dodatkowe 2 kamery IP
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 4K@7fps(tylko 1 kanał), 6M@10fps, 5M@12fps, 4M/3M@15fps, 4M-N/1080P/720P/960H@25/30fps zamiennie na analog lub IP
- Maksymalne pasmo przychodzące 24Mbps
- Automatyczne rozpoznawanie systemu pracy kamery
- Maksymalna ilość kanałów IP: 6 do 8Mpx
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K(3840×2160) / VGA(1920×1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 1 dysku SATA do 10TB
- 2xUSB, RJ45
- Obsługa wybranych modemów 3G/4G
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany web serwis, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- Zasilanie 12V DC

Specyfikacja techniczna:

Model
System
Procesor
System operacyjny
Funkcjonalność systemu

BCS-L-SXVR04014KE-III
HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
Wbudowany wysoko wydajny procesor
LINUX
Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i

Kontrola systemu	Zdalny dostęp
Ilość wejść wideo	Mysz, sieć
Wyjścia monitorowe	4
Rozdzielczości wyświetlania	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
	HDMI 4K: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720VGA: 1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720
Podział na wyjściach	1/4/6
Sekwencja obrazu	Tak
Strefa prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
Podział na wyjściach	1/4 (1/4/6 w trybie dodatkowych kamer IP)
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Strumień wideo główny	4K(3840×2160)@7fps(tylko 1 kanał) / 6M(2880×1920)@10fps / 5M(2592×1944)@12fps / 4M(2560×1440)@15fps / 3M(2048×1536)@15fps / 4M-N(1280×1440)@25/30fps / 1080P(1920×1080)@25/30fps / 720P(1280×720)@25/0fps / 960H(960×576)@25/30fps / D1(704×576)@25/30fps / CIF(352×288)@25/30fps
Strumień wideo drugi	960H(960×576)@15fps / D1(704×576)@15fps / CIF(352×288)@15fps
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 24Mbps
Bitrate	32~6144Kbps na kanał
Kompresja wideo	H.265+/H265/H.264+/H.264
Obsługiwane kamery	HDCVI do 4K / AHD do 5Mpx / TVI do 5Mpx / IP do 8Mpx / ANALOG CVBS
Audio	1 wejście i 1 wyjście audio
Kompresja audio	AAC(tylko pierwszy kanał)/G.711a/G.711u/PCM
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe, MD - Detekcja wideo: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Alarm, Stop
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Zdjęcie, Okno wideo, Buzzer, Komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22×18), regiony, czułość, próg
Odtwarzanie nagrań	1/4/6
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	1 Port RJ-45 (10/100M)
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Dysk twardy	1×SATA max 10TB
Interfejsy	1×USB 2.0 (front) / 1×USB2.0 (tył)
Zasilanie	12VDC/2A, Pobór prądu
Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Wymiary i waga	smart, 205mm×211mm×45mm(W×D×H), 0.5kg(bez dysku)