

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-ip-64-kanalowy-bcs-l-nvr6404-a-4k-obsługa-do-32mpx-p-4710.html>



Rejestrator IP 64 kanałowy BCS-L-NVR6404-A-4K obsługa do 32Mpx

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11506
Kod producenta	11506
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Rejestrator obsługuje 64 kanały, co umożliwia monitorowanie dużej liczby kamer.
- Współpraca z kamerami o rozdzielczości aż do 32Mpx, zapewniając wysoką jakość obrazu
- Funkcja Pentaplex, umożliwiająca podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizację oraz zdalny dostęp.
- Posiada 4 dyski o łącznej pojemności 16 TB, co zapewnia dużą przestrzeń na przechowywanie nagranych materiałów.
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania wynosi 32Mpx, umożliwiając szczegółowe zapisy wideo.
- Wyjścia wideo HDMI 4K/2xVGA pozwalają na podłączenie monitorów o wysokiej rozdzielczości
- Możliwość podziału na wyjściach, od 1 do 64, umożliwiając różne konfiguracje wyświetlania
- Obsługa różnych formatów kompresji wideo, w tym H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG.
- Bogate interfejsy, w tym USB 2.0, USB 3.0, eSATA oraz porty szeregowy RS232 i RS485.
- Wejście i wyjście audio oraz obsługa kompresji audio w formatach G.711A / G.711U / G.726 / PCM.
- Posiada liczne funkcje inteligentne, takie jak detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna, SMD Plus.
- Zgodność z różnymi protokołami sieciowymi, w tym ONVIF, HTTP, TCP/IP, RTSP, SNMP, NTP, DHCP i inne.
- Zasilanie z sieci elektrycznej (100~240V AC) oraz niski pobór mocy (maksymalnie 13W).

Rejestrator IP 64 kanałowy BCS-L-NVR6404-A-4K obsługa do 32Mpx

Rejestrator sieciowy 64 kanałowy model BCS-L-NVR6404-A-4K marki BCS Line. Ilość obsługiwanych kamer IP do 64. Umożliwia nagrywanie obrazu w rozdzielczości do 32Mpx oraz podgląd na żywo. Kompresja wideo odbywa się w standardach H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG. Rejestrator posiada funkcje: zdalnej obsługi ustawień parametrów nagrywania kamer, wyszukiwania i konfiguracji kamer IP w sieci, obsługi PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybkoobrotowymi. Urządzenie może być obsługiwane za pomocą panelu przedniego, myszy, klawiatury, sieci, pilota. Obsługa systemowa poprzez CMS(BCS Manager), aplikację mobilną BCS(iOS, android), P2P. Posiada interfejs pomocniczy RS485 oraz RS232. Obsługuje 4x dysk HDD Sata - do 16TB pojemności na każdy dysk. Posiadane wejścia wideo: 2x HDMI4K, 2x VGA. Urządzenie wyposażone w równolegle pracujące wyjścia HDMI i VGA. Posiadane wejścia/wyjścia: 1/2, alarmowe 16/8. Rejestrator posiada inteligentne

funkcje AI. Urządzenie posiada wbudowany Web-serwer.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR6404-A-4K
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	64
Dyski	4
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	32 Mpx
Pasmo wejściowe	384Mbps(200Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania	2×32/24M(20fps) / 4×16M(30fps) / 5×12M(30fps) / 8×8M(30fps) / 12×5M(30fps) / 16×4M(30fps) / 32×2M(30fps) / 1×32/24M Ai(20fps) / 2×16M Ai(30fps) / 4×12M Ai(30fps) / 4×8M Ai(30fps) / 8×5M Ai(30fps) / 12×4M Ai(30fps) / 24×2M Ai(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 720P / D1
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjścia wideo	2×HDMI4K/2×VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16/25/36/64
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Interfejsy	1×USB2.0, 2×USB3.0, eSATA
Port szeregowy	RS232, RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	2
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	16
Wyjście alarmowe	6
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	2×RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	max. 13W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 93% RH
Obudowa	1.5U
Wymiary (WxDxH)	440×413×70mm
Waga (bez dysków)	4.8 kg
POS	Posnet
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, metadane (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), ochrona perymetryczna, SMD Plus, detekcja tłumy, liczenie osób, ARTR, natężenie ruchu pojazdów, mapa ciepła
Ai - Ochrona perymetryczna	4 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 16 kanałów z kamer
Ai - Detekcja twarzy	2 kanały z rejestratora (12 obrazów/s) / 16 kanałów z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)
Ai - Metadane	8 kanałów z kamer / Atrybuty osoby (kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol) / atrybuty pojazdu mechanicznego (tablica rejestracyjna, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, ilość osób, kask)
Ai - ARTR	8 kanałów z kamer / czarna i biała lista 20 tys pozycji
Ai - SMD	8 kanałów z rejestratora / 16 kanałów z kamer