

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-bcs-l-nvr0802-a-4ke-8p2-16mpx-4k-p-6627.html>

Rejestrator IP 8 kanałowy BCS-L-NVR080 2-A-4KE-8P(2),16Mpx, 4K



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11490
Kod producenta	BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2)
Producent	BCS Line

Opis produktu

Dwudyskowy rejestrator IP model **BCS-L-NVR0802-A-4KE(2)** marki **BCS Line**.

Umożliwia pracę w trybie **PENTAPLEX**. Oznacza to, że jednocześnie może wykonywać 5 funkcji: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp.

Niezawodność gwarantuje system operacyjny **Linux**.

Przystosowany do nagrywania obrazu z **8 kamer** w rozdzielczości maksymalnej **4K**. Rejestrator pochodzi z nowej serii **BCS Line**. Kompresja **H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG** pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: **1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080p)**. Wyjścia mogą pracować jednocześnie.

Posiada **jedno wejście** oraz **jedno wyjście audio**. Ponadto model wyposażony został w **cztery wejścia** oraz **dwa wyjścia alarmowe**.

Archiwizacja danych następuje poprzez USB lub pobieranie przez sieć. W rejestratorze dostępne są **2 porty 1xUSB2.0, 1xUSB3.0**, jeden umiejscowiony z tyłu urządzenia a drugi z przodu.

Wbudowany switch PoE: **8 portowy switch PoE 802.3 af/at o mocy 130W**.

Posiada **inteligentne funkcje**, takie jak:

- **Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora**, Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
- **Ai - Funkcje inteligentne z kamer**, Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła
- **Ai - Ochrona perymetryczna**, 2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 8 kanałów z kamer
- **Ai - Detekcja twarzy**, 1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)
- **SMD** - 4 kanały z rejestratora / 8 kanałów z kamer.

Obsługiwana ilość dysków: **2x HDD** SATA do **16TB**.

Zasilanie: **12V DC**, pobór mocy: do **10W** (bez HDD). Waga rejestratora (bez HDD): **1500g**.

CHARAKTERYSTYKA REJESTRATORA

- Nagrywanie: Do **8 kamer** w rozdzielczości maksymalnej **16Mpx**,
- Kompresja wideo: **H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG**,
- Jednoczesna praca wyjść: **HDMI/VGA (4K/1080P)**,
- Interfejs sieciowy: **1x RJ-45 (10/100/1000M)**,
- Obsługiwane funkcje inteligentne AI,
- **ONVIF**,
- Bitrate przychodzący / wychodzący: **256Mbps(180Mbps Ai) / 256Mbps(180Mbps Ai)**,
- Wbudowany switch PoE: **8 portowy switch PoE 802.3 af/at o mocy 130W**,
- Wejście/wyjście audio: **1/1**,
- Wejście/wyjście alarmowe: **4/2**,
- Obsługa HDD: **2x SATA maks. 16TB**,
- Porty dodatkowe: **1x USB 2.0, 1x USB 3.0**,
- Zasilanie: **100~240V AC**.

DANE TECHNICZNE

WIDEO I AUDIO	
Obsługa kamer	8
Wejście/wyjście audio	1/1
WYŚWIETLANIE	
Rozdzielczość	VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 HDMI: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768
Odtwarzanie	1/ 4/ 8/ 9
Podział na wyjściach	1/ 4/ 8
Wydajność	2×16M(30fps) / 2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 6×5M(30fps) / 8×4M(30fps) / 1×16M Ai(30fps) / 2×12M Ai(30fps) / 3×8M Ai(30fps) / 4×5M Ai(30fps) / 6×4M Ai(30fps) / 8×2M Ai(30fps)
NAGRYWANIE	
Kompresja	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Rozdzielczość nagrywania	16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF
Bit rate	Pasmo wej. 256Mbps(180Mbps Ai) Pasmo wyj. 256Mbps(180Mbps Ai)
ALARM	
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	2
ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA	
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
SIEĆ	
Interfejs	1x RJ-45 port (10M/100/1000M)
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register ONVIF (S/G/T)
Zgodność	-
Liczba portów PoE	-
OBSŁUGA DYSKÓW	
HDD	2x HDD do 16TB każdy (łącznie 32TB)
Tryb HDD RAID	-
DODATKOWE INTERFEJSY	
USB	1×USB2.0, 1×USB3.0
Porty szeregowo	-
OGÓLNE	
Zasilanie	100~240V AC
PoE	Wbudowany switch PoE 8 portowy 802.3 af/at o mocy 130W max 25.5W/port

Pobór prądu
Temperatura pracy
Wymiary (WxDxH)
Waga netto

Max. 10W (bez dysku)
-10°C ~ +55°C
375mm x 327mm x 53mm, 1U
2500g