

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-ip-bcs-l-nvr1602-a-4ke2-16-kanalowy-2-dyskowy-16mpx-hdmi-4k-p-3894.html>



Rejestrator IP BCS-L-NVR1602-A-4KE(2) 16 kanałowy 2 dyskowy, 16Mpx, HDMI, 4K

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11495
Kod producenta	BCS-L-NVR1602-A-4KE(2)
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- System: IP (sieciowy)
- Liczba kanałów: 16
- Pojemność dysku: 16 TB (2 dyski)
- Max rozdzielczość nagrywania: 16 Mpx
- Kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjścia wideo: HDMI 4K / VGA
- Obsługa: Lokalna, Web Service, CMS BCS Manager, Aplikacja mobilna
- Funkcje inteligentne: Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna, SMD Plus
- Zasilanie: 12V DC, pobór mocy max 10W (bez dysków)
- Warunki pracy: -10°C~+55°C, max 93% RH, obudowa 1U, wymiary 375×282×53mm, waga 1.5 kg

Rejestrator BCS-L-NVR1602-A-4KE(2) to zaawansowane urządzenie do monitoringu IP. Posiada 16 kanałów, pojemność dysku 16 TB, obsługuje nagrywanie w rozdzielczości do 16 Mpx. Wyposażony jest w funkcje inteligentne, takie jak detekcja twarzy, identyfikacja osób i pojazdów oraz ochrona perymetryczna. Możliwość zdalnego dostępu poprzez aplikację mobilną. Oferuje wysoką jakość nagrania i elastyczne opcje wyświetlania.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR1602-A-4KE(2)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16
Dyski	2
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	16 Mpx
Pasma wejściowe	256Mbps(180Mbps Ai)

Pasmo wyjściowe	256Mbps(180Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania	2×16M(30fps) / 2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 6×5M(30fps) / 8×4M(30fps) / 16×2M(30fps) / 1×16M Ai(30fps) / 2×12M Ai(30fps) / 3×8M Ai(30fps) / 4×5M Ai(30fps) / 6×4M Ai(30fps) / 12×2M Ai(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	2
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 93% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	375×282×53mm
Waga (bez dysków)	1.5 kg
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła
Ai - Ochrona perymetryczna	2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 8 kanałów z kamer
Ai - Detekcja twarzy	1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)
Ai - Identyfikacja twarzy	8 kanałów detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 1 kanał detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów identyfikacji z kamer / do 10 baz danych twarzy, 20 tys obrazów, do 2.5GB
Ai - SMD	4 kanały z rejestratora / 8 kanałów z kamer