

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-ip-bcs-l-snvr0401-4ke-4p-4-kanalowy-8mpx-marki-bcs-line-p-6558.html>



Rejestrator IP BCS-L-SNVR0401-4KE-4P 4 kanałowy 8MPx marki BCS Line

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10615
Kod producenta	BCS-L-SNVR0401-4KE-4P
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Opis produktu:

Rejestrator IP BCS-L-SNVR0401-4KE-4P 4 kanałowy 8MPx marki BCS Line

4 kanałowy rejestrator IP marki BCS Line. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej do 8MPx. Umożliwia montaż dysku twardego, o pojemności 6TB. Rejestrator zasilany jest z DC 48V. Obsługa funkcji inteligentnych, audio 1/1. Interfejsy: 1xHDMI, 1xVGA, 1xRJ-45 (10/100M), 2xUSB 2.0.

Cechy główne:

- Wyświetlanie i nagrywanie do 4 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 8MPx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG
- Maksymalne pasmo przychodzące 80Mbps
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamery: ochrona perymetryczna (4 kanały), detekcja twarzy (4 kanały), SMD Plus (4 kanały)
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA 1080P
- Wbudowany 4 portowy switch PoE
- Obsługa 1 dysku SATA do 10TB
- 2xUSB, 1xRJ45
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Zasilanie DC 48V

Specyfikacja techniczna:

Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć
Kanały IP	4
Wyjścia wideo	1xHDMI 4K, 1xVGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 HDMI: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768

Podział ekranu	1/4
Sekwencja obrazu	Tak
Dekodowanie	4 x 1080p@30 fps
Maksymalne pasmo	Przychodzące 80Mbps, wychodzące 60Mbps, odtwarzanie 80Mbps
Rozdzielczość nagrywania	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
Kompresja Smart	H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Kompresja audio	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Odtwarzanie nagrań	4 kanałów
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	Port RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search; P2P
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Dysk twardy	1xSATA max 10TB
Interfejsy	2xUSB2.0 (tył)
PoE	Wbudowany 4 portowy switch PoE, maksymalna moc 36W (maksymalna moc na port 25.5W)
Zasilanie	48/53V DC, 1.25/1.13A, pobór mocy
Warunki pracy	-10°C ~ +50°C / 10~90%RH
Wymiary i waga	Smart, 204.6 mm x 206.4 mm x 48.1 mm, 0.5kg