

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-ip-bcs-l-snvr0401-4p-4-kanalowy-12mpx-poe-p-4599.html>

Rejestrator IP BCS-L-SNVR0401-4P 4 kanałowy, 12MPx, PoE

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11651
Kod producenta	11651
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- System: IP
- Liczba kanałów: 4
- Pojemność dysku: 16 TB
- Max rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx
- Pasma wejściowe: 80Mbps
- Pasma wyjściowe: 60Mbps
- Wydajność wyświetlania: 1×12M(30fps) / 1×8M(30fps) / 2×5M(30fps) / 3×4M(30fps) / 4×2M(30fps)
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Interfejsy: 2×USB2.0, 1 wejście audio, 1 wyjście audio

Urządzenie BCS-L-SNVR0401-4P to czterokanałowy rejestrator IP, oferujący maksymalną rozdzielczość nagrywania wynoszącą 12 Mpx. Posiada 16 TB pojemności dysku, umożliwia podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizację i zdalny dostęp. Obsługuje kompresję wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i zapewnia wyjścia wideo HDMI/VGA. Wspiera inteligentne funkcje z kamer, takie jak ochrona perymetryczna i rozpoznawanie osób oraz pojazdów mechanicznych. Produkt jest kompatybilny z ONVIF i oferuje 4 kanały PoE, co ułatwia instalację kamer. Dodatkowo, posiada smart obudowę, a jego warunki pracy to zakres temperatur od -10°C do +55°C.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SNVR0401-4P
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4
Dyski	1
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasma wejściowe	80Mbps
Pasma wyjściowe	60Mbps
Wydajność wyświetlania	1×12M(30fps) / 1×8M(30fps) / 2×5M(30fps) / 3×4M(30fps) / 4×2M(30fps)

Rozdzielczość nagrywania	12M / 8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4
Odtwarzanie	1/4
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Interfejsy	2×USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	36W max 25.5W/port
Kanały PoE	4
Zasilanie	48/53V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	smart
Wymiary (W×D×H)	205×205×45mm
Waga (bez dysków)	0.48 kg
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Ochrona perymetryczna, SMD Plus
Ai - Ochrona perymetryczna	4 kanały z kamer
Ai - SMD	4 kanały z kamer (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny)