

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-ip-bcs-l-snvr0801-4ke-8p-8-kanalowy-8mpx-p-4218.html>



Rejestrator IP BCS-L-SNVR0801-4KE-8P 8 kanałowy 8MPx

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10630
Kod producenta	BCS-L-SNVR0801-4KE-8P
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Nagrywanie: Do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx,
- Wbudowany 8-portowy switch PoE,
- Switch PoE o mocy 72W max 25.5W/port
- Kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
- Jednoczesna praca wyjść: HDMI/VGA (4K/1080P),
- Interfejs sieciowy: 1x RJ-45 (10/100M),
- Obsługiwane funkcje inteligentne (z kamery): detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja audio,
- ONVIF,
- Bitrate przychodzący / wychodzący: 80/60Mbps,
- Wejście/wyjście audio: 1/1,
- Obsługa HDD: 1x SATA maks. 10TB,
- Porty dodatkowe: 2x USB 2.0,
- Zasilanie: 48V DC.

Sieciowy rejestrator IP model BCS-L-SNVR0801-4KE-8P marki BCS Line. Umożliwia pracę w trybie PENTAPLEX. Oznacza to, że jednocześnie może wykonywać 5 funkcji: Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp. Niezawodność gwarantuje system operacyjny Linux. Przystosowany do nagrywania obrazu z 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 4K. Rejestrator pochodzi z nowej serii BCS Line. Kompresja H265/H.264/MJPEG pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyjścia video: 1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080p). Wyjścia mogą pracować jednocześnie. Posiada jedno wejście oraz jedno wyjście audio. Archiwizacja danych następuje poprzez USB lub pobieranie przez sieć. W rejestratorze dostępne są 2 porty USB 2.0 umiejscowione z tyłu urządzenia. Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu. Funkcje inteligentne: detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja audio.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SNVR0801-4KE-8P
------------------	-----------------------

Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	1
Pojemność dysku	10 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	80Mbps
Pasmo wyjściowe	60Mbps
Wydajność wyświetlania	8x2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
Podział na wyjściach	1/4/8/9
Odtwarzanie	1/4/9
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2xUSB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	72W max 25.5W/port
Kanały PoE	8
Zasilanie	48V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	smart
Wymiary (WxDxH)	205x205x45mm
Waga (bez dysków)	0.5 kg