

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-ip-bcs-l-snvr0801-8-kanalowy-12mpx-p-4217.html>



Rejestrator IP BCS-L-SNVR0801 8 kanałowy, 12Mpx

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11652
Kod producenta	BCS-L-SNVR0801
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Nazwa urządzenia: BCS-L-SNVR0801
 - Linia produktowa: BCS LINE
 - System: IP
 - Funkcja Pentaplex: Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
 - Ilość kanałów: 8
- Pojemność dysku: 16 TB
 - Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx
 - Pasmo wejściowe: 80Mbps
 - Pasmo wyjściowe: 60Mbps
 - Wydajność wyświetlania: 1×12M(30fps) / 1×8M(30fps) / 2×5M(30fps) / 3×4M(30fps) / 6×2M(30fps)

BCS-L-SNVR0801 to zaawansowany rejestrator IP, który oferuje 8 kanałów do monitorowania i nagrywania obrazu o wysokiej jakości. Dzięki obszernej pojemności dysku 16 TB, urządzenie umożliwia długotrwałe przechowywanie nagrań. Posiada maksymalną rozdzielczość nagrywania wynoszącą 12 Mpx oraz funkcje kompresji wideo, co zapewnia wysoką jakość zapisu. Zintegrowane wyjścia HDMI/VGA umożliwiają wygodne podglądanie na monitorach. Rejestrator obsługuje różnorodne protokoły sieciowe i oferuje zdalny dostęp poprzez aplikacje mobilne. Dodatkowo, urządzenie wyposażone jest w inteligentne funkcje AI, takie jak ochrona perymetryczna i rozpoznawanie osób i pojazdów.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SNVR0801
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	1
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	80Mbps
Pasmo wyjściowe	60Mbps

Wydajność wyświetlania	1×12M(30fps) / 1×8M(30fps) / 2×5M(30fps) / 3×4M(30fps) / 6×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	12M / 8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9
Odtwarzanie	1/4/8
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Interfejsy	2×USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	smart
Wymiary (W×D×H)	205×205×45mm
Waga (bez dysków)	0.42 kg
AI - Funkcje inteligentne z kamer	Ochrona perymetryczna, SMD Plus
AI - Ochrona perymetryczna	4 kanały z kamer
AI - SMD	4 kanały z kamer (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny)