

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-ip-bcs-p-nvr0401-4ke-iii-4-kanalowy-4k-p-6575.html>

Rejestrator IP BCS-P-NVR0401-4KE-III 4 kanałowy 4K



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10406
Kod producenta	BCS-P-NVR0401-4KE-III
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Rejestrator IP BCS-P-NVR0401-4KE-III 4 kanałowy 4K

Rejestrator IP 4 kanałowy marki BCS POINT. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 4K. Umożliwia montaż jednego dysku twardego o całkowitej pojemności 6TB. Rejestrator zasilany jest z 12V DC i umieszczony jest w obudowie 1U. Interfejsy: HDMI 4K, VGA 1080P, RJ45(100Mbps), audio 1/1, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0.

Główne cechy:

- Wyświetlanie i nagrywanie do 4 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 4K
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Maksymalne pasmo przychodzące 64Mbps, wychodzące 48Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI(3840×2160) i VGA(1920×1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamery: detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB
- 1 wyjście audio
- 1×RJ45, 2×USB
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Zasilanie 12V DC

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-NVR0401-4KE-III
Linia produktowa	BCS POINT
System	IP
Kanały	4
Dyski	1
Pojemność dysku	6 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	64Mbps
Pasmo wyjściowe	48Mbps
Wydajność wyświetlania	1×8M(30fps) / 1×5M(30fps) / 2×4M(30fps) / 4×3M(25fps) / 4×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264Wyjścia wideoHDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 /

	1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4 (3/4 tryb korytarzowy)
Odtwarzanie	1/4
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 5W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	260×240×47mm
Waga (bez dysków)	1 kg