

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-ip-bcs-p-nvr1601-4ke-iii-16-kanalowy-4k-p-4712.html>

Rejestrator IP BCS-P-NVR1601-4KE-III 16 kanałowy 4K



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10409
Kod producenta	10409
Producent	BCS Point

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Ilość kanałów: 16 do 8Mpx
- Technologia: IP
- Rozdzielczość: 3840 x 2160(4K)
- Kompresja wideo: Ultra H.265/H.265/H.264
- Wejścia/wyjścia wideo: VGA, HDMI
- Wejścia/wyjścia audio: 0/1
- Archiwizacja: 1x HDD (do 6TB)
- 2x USB 2.0
- Interfejs sieciowy: 1x Port RJ-45 (10/100M)
- Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii
- Zasilanie: 12V DC

Rejestrator sieciowy 16 kanałowy model BCS-P-NVR1601-4KE-III marki BCS Point. Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością. Rejestrator obsługuje maksymalnie 16 kamer sieciowych IP. Rozdzielczość odtwarzania 4K. Obsługuje kodowanie H.264/Ultra H.265/H.265 . Wyposażony w 2 porty USB (2x USB 2.0). Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)*tylko HDMI. Obsługuje 1x dysk HDD (do 6TB ogółem). Wejścia/wyjścia audio: 0/1. Posiada port sieciowy 1x RJ-45 (10/100M). Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu. Obsługa inteligentnych funkcji z kamer: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii. Posiada wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-NVR1601-4KE-III
Linia produktowa	BCS POINT
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16

Dyski	1
Pojemność dysku	6 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	64Mbps
Pasmo wyjściowe	48Mbps
Wydajność wyświetlania	1×8M(30fps) / 1×5M(30fps) / 2×4M(30fps) / 4×3M(25fps) / 4×2M(30fps) / 8×720P(30fps) / 16×D1(25fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16 (3/4/5/7/9/10/12/16 tryb korytarzowy)
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 5W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	260×240×47mm
Waga (bez dysków)	1 kg