

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-ip-bcs-p-nvr1602-4ke-ii-16-kanalowy-4k-p-6577.html>

Rejestrator IP BCS-P-NVR1602-4KE-II 16 kanałowy 4K



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10410
Kod producenta	BCS-P-NVR1602-4KE-II
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Rejestrator IP BCS-P-NVR1602-4KE-II 16 kanałowy 4K

Rejestrator sieciowy 16 kanałowy model BCS-P-NVR1602-4KE-II marki BCS Point. Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością. Rejestrator obsługuje maksymalnie 16 kamer sieciowych IP. Rozdzielczość odtwarzania 4K. Obsługuje kodowanie H.264/Ultra H.265/H.265. Wyposażony w 3 porty USB (2x USB 2.0, 1x USB 3.0). Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)*tylko HDMI. Obsługuje 2x dysk HDD (do 12TB ogółem). Wejścia/wyjścia audio: 1/1. Posiada port sieciowy 2x RJ-45 (10/100M). Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu. Obsługa inteligentnych funkcji z kamer: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii. Posiada wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P.

Główne cechy:

- Ilość kanałów: 16 do 8Mpx
- Technologia: IP
- Rozdzielczość: 3840 x 2160(4K)
- Kompresja wideo: Ultra H.265/H.265/H.264
- Wejścia/wyjścia wideo: VGA, HDMI
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Archiwizacja: 2x HDD (do 12TB ogółem)
- 3x USB (2x USB 2.0, 1x USB 3.0)
- Interfejs sieciowy: 2x Port RJ-45 (10/100M)
- Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii
- Zasilanie: 12V DC

Specyfikacja techniczna:

Obsługa kamer	16
Audio I/O	1/1
Wyjście wideo	1x HDMI, 1x VGA
Rozdzielczość	2x 4K@30, 3x 5 Mpx@30, 4x 4 Mpx@30, 8x 1080p@30, 16x 720p@30
Kompresja wideo/audio	Ultra H.265/H.265/H.264
Rozdzielczość nagrywania	8M/6M/5M/4M/3M/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Tryby nagrań	Tryb korytarzowy 3/4/5/7/9/10/12/16
Tryb szukania	Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co

	do sekundy)
Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD
Interfejs	2x RJ-45 port (10/100Mbps)
HDD	2 x HDD do 6TB każdy
USB	1x USB 2.0, 1x USB 3.0
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	≤ 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C ~+55°C