

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-ip-bcs-v-nvr0801a-4ke-8p-jednodyskowy-8-kanalowy-z-wbudowanym-switchem-poe-p-6054.html>



Rejestrator IP BCS-V-NVR0801A-4KE-8P jednodyskowy 8-kanalowy z wbudowanym switchem PoE

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10662
Kod producenta	BCS-V-NVR0801A-4KE-8P
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Urządzenie BCS-V-NVR0801A-4KE-8P to NVR (Network Video Recorder) z 8 kanałami, wspierające nagrywanie w rozdzielczości do 8 Mpx.
- Posiada miejsce na 1 dysk o pojemności 8 TB, co umożliwia długotrwałe przechowywanie nagrań.
- Zapewnia pasmo wejściowe i wyjściowe wynoszące 80 Mbps, co umożliwia płynną transmisję danych.
- Może wyświetlać obraz w rozdzielczości 8M (30fps) lub 5x2M (30fps) w zależności od preferencji użytkownika.
- Obsługuje różne rozdzielczości nagrywania, od 8M do QCIF, co pozwala dostosować jakość nagrań do potrzeb.
- Wspiera kompresję wideo H.265+, H265, H.264+ i H.264, co pomaga zmniejszyć zużycie przepustowości sieciowej.
- Ma wyjścia wideo HDMI 4K i VGA, co pozwala na podłączenie różnych rodzajów monitorów.
- Może jednocześnie wyświetlać obraz na 1, 4, 6, 8 lub 9 ekranach.
- Obsługuje do 64 użytkowników, co umożliwia dostęp do systemu przez wielu operatorów.
- Zapewnia wsparcie dla wielu interfejsów, protokołów sieciowych oraz posiada funkcje alarmowe, a także pracuje w szerokim zakresie temperatur od -10°C do +55°C.

BCS-V-NVR0801A-4KE-8P to zaawansowany Network Video Recorder (NVR) z linii produktowej BCS VIEW, przeznaczony do zarządzania i nagrywania danych z kamer IP. Urządzenie oferuje 8 kanałów, umożliwiając monitorowanie i nagrywanie obrazu z różnych źródeł jednocześnie. Zaprojektowane z myślą o profesjonalnym użytku, NVR obsługuje najwyższe rozdzielczości kamery do 8 Mpx, zapewniając doskonałą jakość obrazu.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-V-NVR0801A-4KE-8P
Linia produktowa	BCS VIEW
System	IP
Kanały	8
Dyski	1
Pojemność dysku	8 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	80Mbps
Pasmo wyjściowe	80Mbps
Wydajność wyświetlania	1×8M(30fps) / 5×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	4096×2160 / 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1/4/6/8/9
Odtwarzanie	1/4/6/8
Użytkownicy	64
Interfejsy	2×USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Switch PoE moc	75W
Standard	IEEE 802.3 af/at
Kanały PoE	8
Zasilanie	48V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	320×240×48mm
Waga (bez dysków)	6 kg