

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-ip-bcs-v-nvr3202-a-8k-32-kanalowy-bcs-view-p-6632.html>

Rejestrator IP BCS-V-NVR3202-A-8K 32 kanałowy BCS VIEW



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11301
Kod producenta	BCS-V-NVR3202-A-8K
Producent	BCS View

Opis produktu

Rejestrator inteligentny 32 kanałowy IP model BCS-V-NVR3204-A-8K marki BCS View.

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością. System pozwala na podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizację i dostęp zdalny. Rejestrator **obsługuje** maksymalnie **32 kamer sieciowych IP**. Rozdzielczość nagrywania **32Mpx - 4K**. Obsługuje **H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264** podwójny strumień kodowania.

Posiada interfejs pomocniczy **2x USB (1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0)**.

Niezależna praca wyjść **HDMI (3840x2160)/VGA (1920x1080)**.

Obsługuje **2x dysk HDD** Sata (max. 16TB każdy).

Wejścia/wyjścia audio: **1/1**.

Wejścia/wyjścia alarmowe: **4/1**.

Posiada port sieciowy **2x RJ-45 (10M/100M/1000M)**.

Rejestrator umożliwia obsługę **zaawansowanych funkcji inteligentnych z kamer**: SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób.

Funkcja **POS** (Point of Sale) zastosowana w rejestratorze to zaawansowane narzędzie integrujące dane finansowe z kamerami monitoringu. Jest niezwykle przydatna w obiektach takich, jak sklepy i restauracje, gdzie dokonywane są transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Dzięki niej można synchronizować informacje o transakcjach z nagraniami wideo, zapewniając pełną kontrolę nad monitorowanym obszarem w trakcie każdej operacji.

Przepustowość przychodząca/wychodząca: **320Mbps/ 400Mbps**.

Posiada wbudowany Web Service, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna (BCS View Manager), P2P.

CHARAKTERYSTYKA

- Ilość kanałów: **32 do 8K**,
- Technologia: **IP**,
- **Funkcja Pentaplex**,
- Kompresja wideo: **H.265+/ H265/ H.264+/ H.264**,
- Wejścia/wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI**,
- Wejścia/wyjścia alarmowe: **4/1**,
- Wejścia/wyjścia audio: **1/1, komunikacja dwukierunkowa**,

- Archiwizacja: **2x HDD Sata do 16TB każdy**,
- Dodatkowe porty: **2x USB 2.0, 1x USB 3.0, eSATA, RS232, RS485**,
- **Funkcja POS**,
- **Ai - Funkcje inteligentne z kamer:** SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób,
- Przepustowość przychodząca/wychodząca: **320Mbps/ 400Mbps**,
- Interfejs sieciowy: **2x RJ-45 (10/100/1000M)**,
- Zasilanie: **12V DC**.

DANE TECHNICZNE

VIDEO I AUDIO

Obsługa kamer 32
Audio I/O 1/1

WYŚWIETLANIE

Wyjścia wideo HDMI8K/ VGA/ BNC
Rozdzielczość HDMI: 7680×4320 / 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział obrazu na wyjściach 1/ 4/ 6/ 8/ 9/ 16/ 25/ 32/ 36
Odtwarzanie 1/ 4/ 9/ 16

NAGRYWANIE

Kompresja wideo/audio H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczość nagrywania 32Mpx
Bit rate 320Mbps, 400Mbps

ALARM

Detekcja ruchu -
Zanik Wideo i Zasłonięcie -
Wejścia alarmowe 4
Wyjścia alarmowe 1

ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA

Archiwizacja 2x SATA, 2x USB
Synchroniczne odtwarzanie 32 kamer

SIEĆ

Interfejs 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Protokoły TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
-

Funkcje sieciowe

OBSŁUGA DYSKÓW

HDD 2x SATA do 16TB każdy
Tryb HDD RAID -

DODATKOWE INTERFEJSY

USB 1x USB2.0, 1x USB3.0
-

OGÓLNE

Zasilanie 12V DC
Pobór prądu
Warunki pracy -10°C~+55°C max 90% RH
Wymiary (W×D×H) 1U 385×315×52mm
Waga netto 3kg