

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-ip-bcs-v-nvr3204-a-8k-32-kanalowy-4-dyskowy-32mpx-hdmi-8k-p-6631.html>



# Rejestrator IP BCS-V-NVR3204-A-8K 32 kanałowy, 4 dyskowy, 32Mpx, HDMI 8K

| Dostępność       | Dostępny           |
|------------------|--------------------|
| Czas wysyłki     | 24 godziny         |
| Numer katalogowy | 11302              |
| Kod producenta   | BCS-V-NVR3204-A-8K |
| Producent        | BCS View           |

## Opis produktu

**Rejestrator inteligentny 32 kanałowy IP model BCS-V-NVR3204-A-8K marki BCS View.**

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością. System pozwala na podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizację i dostęp zdalny. Rejestrator **obsługuje** maksymalnie **32 kamer sieciowych IP**. Rozdzielczość nagrywania **32Mpx - 4K**. Obsługuje **H.265+/H.265/H.264+/H.264** podwójny strumień kodowania.

Posiada interfejs pomocniczy **3x USB (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0)**. Dodatkowo wyposażony został w porty **RS232, RS485 (obsługa PTZ)** oraz **eSATA**.

Niezależna praca wyjść **HDMI (3840x2160)/VGA (1920x1080)**.  
Obsługuje **4x dysk HDD** Sata (max. 14TB każdy).  
Wejścia/wyjścia audio: **1/1**.  
Wejścia/wyjścia alarmowe: **16/4**.  
Posiada port sieciowy **2x RJ-45 (10M/100M/1000M)**.

Rejestrator umożliwia obsługę **zaawansowanych funkcji inteligentnych z kamer**: SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób.

Funkcja **POS** (Point of Sale) zastosowana w rejestratorze to zaawansowane narzędzie integrujące dane finansowe z kamerami monitoringu. Jest niezwykle przydatna w obiektach takich, jak sklepy i restauracje, gdzie dokonywane są transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Dzięki niej można synchronizować informacje o transakcjach z nagraniami wideo, zapewniając pełną kontrolę nad monitorowanym obszarem w trakcie każdej operacji.

Przepustowość przychodząca/wychodząca: **320Mbps/ 400Mbps**.

Posiada wbudowany Web Service, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna (BCS View Manager), P2P.

## CHARAKTERYSTYKA

- Ilość kanałów: **32 do 32Mpx**,
- Technologia: **IP**,
- **Funkcja Pentaplex**,
- Kompresja wideo: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**,
- Wejścia/wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI**,
- Wejścia/wyjścia alarmowe: **16/4**,

- Wejścia/wyjścia audio: **1/1, komunikacja dwukierunkowa,**
- Archiwizacja: **4x HDD Sata do 14TB każdy,**
- Dodatkowe porty: **2x USB 2.0, 1x USB 3.0, eSATA, RS232, RS485,**
- **Funkcje inteligentne,**
- **Funkcja POS,**
- Przepustowość przychodząca/wychodząca: **320Mbps/ 400Mbps,**
- Interfejs sieciowy: **2x RJ-45 (10/100/1000M),**
- Zasilanie: **100~240V AC.**

## DANE TECHNICZNE

### VIDEO I AUDIO

Obsługa kamer 32  
Audio I/O 1/1

### WYŚWIETLANIE

Wyjście wideo 1x HDMI 8K, 1x HDMI 4K, 1x VGA  
Rozdzielczość HDMI: 7680×4320 / 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768  
VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768  
Podział obrazu na wyjściach 1/ 4/ 6/ 8/ 9/ 16/ 25/ 32/ 36  
Odtwarzanie 1/ 4/ 9/ 16

### NAGRYWANIE

Kompresja wideo/audio H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  
Rozdzielczość nagrywania 32Mpx  
Bit rate 320Mbps, 400Mbps

### ALARM

Detekcja ruchu -  
Zanik Wideo i Zasłonięcie -  
Wejścia alarmowe 16  
Wyjścia alarmowe 9

### ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA

Archiwizacja 4x SATA, 3x USB  
Synchroniczne odtwarzanie 32 kamer

### SIEĆ

Interfejs 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)  
Protokoły TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS  
-

Funkcje sieciowe

### OBSŁUGA DYSKÓW

HDD 4x SATA do 14TB  
Tryb HDD RAID -

### DODATKOWE INTERFEJSY

USB 1x USB2.0, 2x USB3.0  
Interfejsy dodatkowe eSATA, RS232, RS485

### OGÓLNE

Zasilanie 100~240V AC  
Pobór prądu  
Temperatura pracy -10°C ~+55°C  
Wymiary (W×D×H) 1.5U 445 × 400 × 75mm  
Waga netto 5kg