

Link do produktu: <https://geminitech.pl/rejestrator-sieciowy-bcs-nvr0802-4k-p-iii-p-6084.html>

Rejestrator sieciowy BCS-NVR0802-4K-P-III



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9564
Kod producenta	BCS-NVR0802-4K-P-III
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

BCS-NVR0802-4K-P-III rejestrator sieciowy

Rejestrator sieciowy 8 kanałowy model BCS-NVR0802-4K-P-III marki BCS Line. Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny czterordzeniowy procesor Quad-Core i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością. Wejścia/wyjścia audio rejestratora: 1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio. Nagrywanie z pełnym kanałem przy rozdzielczości do 12Mpx. Podgląd na żywo w rozdzielczości Ultra HD 3840 x 2160 (4K). Kompresja wideo odbywa się w standardach H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Jednoczesna praca wyjść HDMI (3840x2160) z VGA (1920x1080). Obsługuje 2 dyski HDD Sata - do 10 TB pojemności na każdy dysk. Rejestrator obsługuje zewnętrzne przechowywanie w chmurze (Dropbox / Dysk Google / Microsoft OneDrive).

Posiada wbudowany Web-Serwer, pozwala na obsługę przez CMS (BCS Manager). Umożliwia korzystanie za pomocą aplikacji mobilnej BCS (iOS, android). Posiada interfejs pomocniczy RS485 do kontroli PTZ. Urządzenie wyposażone jest w 4 wejść alarmowych i 1 wyjście. Daje możliwość podłączenia wybranych modemów WiFi i 3G poprzez port USB. Rejestrator został wzbogacony o 8-portowy switch PoE 802.3.af/at, dzięki któremu możliwa jest transmisja nawet do 800 metrów. Rejestrator posiada funkcję SmartFan, która pozwala na kontrolę obrotów wentylatora. Rejestrator posiada inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, pozostawiony/zagubiony obiekt, detekcja twarzy, liczenie osób, mapa ciepła, detekcja audio. Protokół ONVIF zezwala na podłączenie kamer innych firm.

Cechy główne:

- Nagrywanie: 8 kanałów do 12Mpx,
- Kompresja wideo: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4,
- Wyjście wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K),
- Archiwizacja: 2x HDD SATA (max. 10TB każdy), 2x USB,
- Interfejs sieciowy: 1 x RJ-45 port (10/100/1000Mbps),
- Funkcja SmartFan,
- RS-485, RS-232,
- Bitrate: 320 Mbps,
- Obsługa PTZ,
- Switch PoE 802.3at/af: 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800m,
- Wej/wyj alarmowe: 4/2,
- Wej/wyj audio: 1/1,

- Zasilanie: 100-240V AC

Specyfikacja Techniczna:

Funkcjonalność	Funkcja Pentaplex
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Klawiatura, Sieć
Obsługa kamer IP	8
Audio Wejścia/Wyjścia	1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio
Video Wyjścia	1x HDMI, 1x VGA - Jednoczesna praca wyjść HDMI(3840x2160) z VGA (1920x1080)
Podział ekranu	1/4/8
Rozdzielczość wyj. video	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Sekwencja	Tak
Kompresja wideo/audio	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4
Rozdzielczość nagrywania	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 720P, D1
Wejścia alarmowe	4 kanały
Odtwarzanie kanałów	1/4/8
Archiwizacja	Flash drive USB / pobieranie przez sieć
Interfejs	1 x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Użytkownicy mobilni	iOS, android
HDD	2 porty SATA III do 20TB (max. 10TB każdy)
USB	2 porty USB
RS232	Tak
RS485	Tak
PoE	Wbudowany switch 8xPoE (IEEE802.3af/at) porty 1-8 wspierają ePoE i EoC (transmisja do 800 metrów)
Zasilanie	AC 100-240V 50-60Hz
Pobór prądu	9.5 W (bez dysku HDD)
PoE:	max. 25.5W na port
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Wymiary	(WxDxH) 375mmx 275mmx 53mm 1U
Waga netto	1.6kg (bez dysku HDD)