

Link do produktu: <https://geminitech.pl/sieciowy-rejestrator-4-kanalowy-bcs-b-nvr0401-4p20-do-8mpx-wbudowany-switch-poe-p-6608.html>



Sieciowy rejestrator 4 kanałowy BCS-B-NVR0401-4P(2.0) do 8MPx wbudowany switch POE

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11149
Kod producenta	BCS-B-NVR0401-4P(2.0)
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Opis produktu:

Rejestrator BCS-B-NVR0401-4P(2.0) marki BCS umożliwia wyświetlanie i zapis do 4 kanałów na jednym dysku SATA do 6TB. Posiada wyjście audio, 2 porty USB oraz wyjście wideo HDMI pracujące jednocześnie z wyjściem VGA. Urządzenie pracuje w trybie pentaplex co pozwala na jednoczesny podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie nagrań, archiwizację oraz dostęp zdalny.

Zalety rejestratora:

- Obsługa 4 kanałów IP
- Obsługa aplikacji mobilnej P2P
- Wysoka rozdzielczość nagrań nawet do 4K
- Kodowanie obrazu H.265+
- Wbudowany 4-portowy switch PoE

ZŁĄCZA:

1. Złącze RJ45 (LAN) - LAN służy do podłączenia rejestratora do sieci lokalnej w celu uzyskania dostępu zdalnego oraz obsługi przez aplikację mobilną.
2. Porty PoE RJ45 - Służą do komunikacji rejestratora z kamerami dodatkowo zasilając je.
3. Porty USB - Służą do archiwizacji zapisanych nagrań np: na pendrive oraz do podłączenia myszki przewodowej do obsługi rejestratora.
4. Wyjścia wideo (HDMI i VGA) i wyjście audio - Za ich pomocą po podłączeniu do monitora wyświetlimy obraz w celu obsługi rejestratora. Wyjście audio natomiast służy do podłączenia głośnika w celu odtworzenia dźwięku jeżeli kamery wyposażone są w mikrofon.
5. Gniazdo zasilania - Umożliwia podłączenie zasilacza w celu uruchomienia urządzenia.

DOSTĘP ZDALNY - BCS Manager

BCS Manager to aplikacja mobilna, która umożliwi konfigurację urządzeń oraz zdalny podgląd rejestrowanego obrazu w każdej chwili, gdziekolwiek jesteś, dodatkowo jest ona niezwykle prosta w konfiguracji oraz dostępna w języku polskim.

Bardziej wydajna archiwizacja

Zaawansowany algorytm kodowania H.265+ rozpoznaje interesujące obiekty w nagrywanym obrazie jednocześnie obniżając jakość fragmentów, które od dłuższego czasu są statyczne. Na przykład niebo, budynki lub puste ulice. Dzięki temu na dysku twardym zapisywane są tylko materiały wideo zawierające najważniejsze rzeczy.

Podstawowa detekcja ruchu

Rejestrator posiada funkcje wykrywania ruchu w obrazie, takie rozwiązanie informuje o każdym obiekcie poruszającym się w kadrze. Dodatkowo można dostosować czułość detekcji oraz obszar w obrazie, aby zniwelować niepożądane alerty wywołane ruchem roślin czy mniejszych zwierząt.

Specyfikacja techniczna:

Linia produktowa	BCS BASIC
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały IP	4
Dyski	1 (brak w zestawie)
Pojemność dysku	6 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	40 Mbps
Pasmo wyjściowe	40 Mbps
Wydajność wyświetlania	1×8M(30fps) / 1×5M(30fps) / 2×4M(30fps) / 4×3M(25fps) / 4×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI4K / VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1 / 4
Odtwarzanie	1 / 4
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2x USB2.0
Wyjście audio	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	P2P, UPnP, DHCP
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	54W max 30W/port
Kanały PoE	4
Zasilanie	48V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 9W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Wymiary (WxDxH)	260×243×46mm
Waga (bez dysków)	1 kg