

Link do produktu: <https://geminitech.pl/switch-bcs-b-sp1602g-1sfp-p-4697.html>

Switch BCS-B-SP1602G-1SFP



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11286
Kod producenta	BCS-B-SP1602G-1SFP
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Porty: 16 × RJ45 100Mbps (PoE), 2 × RJ45 1Gbps (Uplink), 1 × SFP 1Gbps (Uplink)
- Transfer: 10/100/1000Mbps, pół-dupleks/pełny dupleks, auto-negocjacja
- Szybkość pakietów: 5.36Mpps
- Przepustowość: 7.2Gbps
- Tryby pracy: VLAN, EXTEND (do 250m na portach 1-8), QoS
- (priorytetyzacja wideo), PoE (monitorowanie i restart)
- Diody LED: PWR (zasilanie), LINK/ACT (połączenie), PoE (zasilanie PoE)
- Piny PoE: 1,2(+) / 3,6(-)
- Wilgotność: 10% ~ 90%
- Zasilanie: 100 ~ 240V AC 50/60Hz, Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C, Waga: 2200g, Wymiary: 440mm × 180mm × 44mm
- Standard IEEE: 802.3af / 802.3at (PoE)

To urządzenie to przełącznik sieciowy, który oferuje 16 portów RJ45 100Mbps obsługujących Power over Ethernet (PoE) oraz 2 porty RJ45 1Gbps i 1 port SFP 1Gbps dla szybkiego połączenia z siecią. Przełącznik umożliwia automatyczną negocjację transferu oraz posiada różne tryby pracy, w tym izolację portów VLAN, możliwość transmisji na większe odległości w trybie EXTEND oraz priorytetyzację pakietów w trybie QoS. Obsługuje standardy IEEE 802.3af / 802.3at dla PoE, monitorując porty zasilające urządzenia PoE i automatycznie restartując nieodpowiadające urządzenia. Urządzenie jest wyposażone w diody LED informujące o zasilaniu, połączeniu i zasilaniu PoE. Przełącznik jest zasilany z zakresu 100 ~ 240V AC i pracuje w temperaturach od 0°C do 40°C.

Specyfikacja techniczna:

Ilość i typ portów	PoE 16×RJ45 100Mbps Uplink 2×RJ45 1Gbps / 1×SFP 1Gbps
Transfer	10/100/1000Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja
Szybkość przesyłania pakietów	5.36Mpps
Przepustowość	7.2Gbps
Standard IEEE	802.3af / 802.3at
Tryby pracy	Tryb VLAN Porty 1-16 są od siebie odizolowane Tryb EXTEND Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps

	(cat5e, cat6) Tryb QOS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Dioda LED	PWR (stała czerwona): podłączone zasilanie switcha LINK/ACT (zielona): podłączone urządzenie PoE (żółta): urządzenie zasilane z PoE
Piny PoE	1,2(+); 3,6(-)
Wilgotność	10% ~ 90%
Zasilanie	Wejście: 100 ~ 240V AC 50/60Hz
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Waga	2200g
Wymiary	440mm × 180mm × 44mm