

Link do produktu: <https://geminitech.pl/switch-poe-bcs-l-sp2402g-2sfp-m2-26-portowy-p-6585.html>

SWITCH POE BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2) 26 portowy



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10967
Kod producenta	BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2)
Producent	BCS Line

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Switch PoE BCS-L-SP2402G-2SFP-M(II).

CECHY PRODUKTU

- Inteligentny zarządzalny switch PoE
- 24 porty PoE 100Mb/s
- 2 porty RJ45 1Gb/s uplink
- 2 porty optyczny SFP 1Gb/s uplink
- Standard IEEE: 802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z
- Moc 360 W
- Wydłużona transmisja danych do 250m przy 10Mb/s
- Warunki pracy -10°C do +55°C
- Zasilanie 100-240V AC

SPECYFIKACJA

Porty PoE	24xRJ45 100Mb/s
Porty uplink	2xRJ45 1Gb/s / 2xSFP 1Gb/s
Switch zarządzalny	Tak
Port zarządzania	1xRJ45
Funkcje zarządzania	Spanning Tree Protocol, VLAN, Flow Control, Link Aggregation, Port Mirroring, Multicast, DHCP client, Security, QoS
Standard IEEE	802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z
Transfer	10/100/1000Mb/s half-duplex, full-duplex, auto-negotiation
Przekazywanie pakietów	6.55Mpps
Przepustowość	8.8Gb/s
Tablica MAC	4K
Pamięć bufora pakietów	2.75Mbit
Tryb STANDARD	100m
Tryb EXTEND	Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
PoE pin	1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)
Status diody LED	PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha

Moc switcha PoE
Zabezpieczenie

Zasilanie
Warunki pracy
Obudowa
Wymiary (WxDxH)

LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie
PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE
360W (port 1-2 max 90W / port 3-24 max 30W)
Środowisko elektrostatyczne 8kV / styk 6kV, ochrona
przeciwprzepięciowa 2kV DM / 4kV CM
100~240V AC
-10°C~+55°C max 90% RH
1U
440x300x44mm