

Link do produktu: <https://geminitech.pl/tubowa-kamera-ip-bcs-v-tip45vsr5-motozoom-127-5-mpx-ps-cmos-starlight-kolor-w-nocy-p-4389.html>

Tubowa kamera IP BCS-V-TIP45VSR5, motozoom, 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS, STARLIGHT kolor w Nocy

Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	10862
Kod producenta	BCS-V-TIP45VSR5
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera sieciowa BCS-V-TIP45VSR5 tubowa 5Mpx z obiektywem motozoom 2.8-12mm

Kamera sieciowa IP model BCS-V-TIP45VSR5 marki BCS View. Urządzenie wyposażone zostało w przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS Technologia StarLight o rozdzielczości 5Mpx oraz obiektyw zmiennoogniskowy typu motozoom 2.8mm~12mm. Dzięki temu kamera zapewnia świetną jakość obrazu. Kamera pozwala na obsługę dwóch strumieni wideo. Dzięki zastosowaniu technologii WDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). BLC, HLC zapewniają lepszy balans światła, np. gdy kamera jest skierowana na okno lub drzwi, czy też na światła reflektorów. Technologia 3DNR zmniejsza szумы przy słabym oświetleniu.

Urządzenie posiada slot kart pamięci MicroSD do 256GB. Posiada klasę szczelności IP67, która zapewnia o ochronie przed pyłami, czy zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Najważniejsze cechy:

- Rodzaj przetwornika: 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS, Technologia StarLight - Ilość pikseli: 5Mpx, - Strumień główny: 2560x1920(15fps), - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm, - Pole widzenia: H: 98° V: 70°, - Zasięg promiennika IR: do 50 metrów, - Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG, - Slot kart pamięci: MicroSD do 256GB, - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P. - Klasa szczelności: IP67, - Zasilanie: DC12V, PoE (802.3af).	Funkcje kamery: Dzień/noc - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu 3D DNR -Redukcja szumów poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia AWB - Automatyczny balans bieli, umożliwiający wierne odwzorowanie kolorów AGC - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia AES - Automatycznie reguluje czas naświetlania przetwornika, w zależności od panujących warunków oświetlenia BLC - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle HLC - Kompensacja światła reflektorów, zwiększa
--	--

	prawdopodobieństwo np. poprawnej detekcji tablic rejestracyjnych w warunkach nocnych, gdy światła samochodu są włączone • WDR - Automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu) • ROI - Region zainteresowania, dzięki której możemy ustalić obszar, który ma być zapisywany w jak najlepszej jakości • Strefy prywatności - Programowalne stery, umożliwiające zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane
--	--

STARLIGHT TO CZEGO, POTRZEBUJESZ W NOCY

Technologia Starlight to najwyższa półka jeżeli chodzi o jakość obrazu w nocy, ale i nie tylko. Specjalny przetwornik z minimalną czułością 0,003X luxa jest w stanie przechwycić obraz wraz z kolorem. Nawet wtedy, gdy większość zwykłych kamer do monitoringu przełącza się w tryb czarno-biały. Ponadto, gdyby porównać kamerę z technologią Starlight oraz standardową kamerę do monitoringu w warunkach dziennego oświetlenia. Ta pierwsza również przechwyci bardziej ostry i bogatszy w szczegóły obraz, ponieważ wysoka czułość na światło nadal będzie miała znaczenie za dnia, a funkcja szerokiego zakresu dynamiki WDR wyciągnie z materiału wideo nawet najmniejsze szczegóły.

ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Stopień ochrony **IP67** oznacza, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Urządzenie gwarantuje **bezawaryjną pracę** nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, dzięki **wysokiej jakości** materiałom, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik	1/2.7" 5 Mpx CMOS PS
Ilość pikseli	5Mpx
Czułość	0.003Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Zasięg podczerwieni	do 50 metrów
Obiektyw	2.8-12mm, motozoom
Typ obiektywu	Zmiennieogniskowy
Maksymalna wartość przysłony	F1.6
Pole widzenia	H: 97°~30° V:70°~22.3° D: 128°~37°
Rozdzielczość	5M(2560×1920) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
Kompresja	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Szybkość odświeżania	Strumień główny: 5M(2560×1920) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360) Drugi strumień: 1280×720/640×480/640×360(30fps)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Zasilanie	DC12V, PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 12.9W
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C

Klasa szczelności	IP67
Wsparcie	ONVIF
Wymiary	Ø105×244.4mm
Waga	1kg