

Link do produktu: <https://geminitech.pl/wielorodzinny-panel-wideodomofonowy-ip-bcs-pan9201s-s-p-6520.html>



Wielorodzinny panel wideodomofonowy IP BCS-PAN9201S-S

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9921
Kod producenta	BCS-PAN9201S-S
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Wielorodzinny zewnętrzny panel wideodomofonowy IP BCS-PAN9201S-S

Panel zewnętrzny IP **BCS-PAN1601S-S** - Front panelu został wykonany ze stopu aluminium gwarantując estetykę wykonania, w górnej części został umieszczony **obiektyw 2mm** z przetwornikiem **CMOS 1/2.9"** i z rozdzielczością **FullHD**. Panel posiada czytnik kart pozwalający na szybki dostęp do lokalu, podświetlaną klawiaturę z oznaczeniami Braille'a oraz wyświetlacz OLED. Oprócz kart dostępu, wejście jest również możliwe za pomocą programowalnych kodów. Urządzenie obsługuje zasilanie w technologii **PoE**. Możliwość integracji z systemami monitoringu CCTV. **BCS-PAN9201S-S** jest kompatybilny ze wszystkimi wideomonitorami IP BCS (Wymagana aktualizacja oprogramowania).

Główne cechy:

- Kamera kolor CMOS 1/2.9" **FullHD** z automatycznym podświetlaniem (białe LED)
- Obiektyw **2.0 mm**
- Kąt widzenia kamery: **138 stopni poziomo, 78 pionowo**
- Wbudowana klawiatura kodowa z mechanicznymi przyciskami z podświetlaniem LED oraz oznaczeniami w języku **Braille'a**
- **Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych** Mifare 13.56 MHz
- Możliwość przypisania przekaźnika domyślnego lub dodatkowego do danego transpondera zbliżeniowego lub kodu otwarcia (możliwe jest otwarcie jednego wskazanego przekaźnika dla każdego kodu otwarcia lub karty)
- Wyświetlacz **OLED 2.3"**
- Kompresja wideo/audio: **H264 / G711**
- **Zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową** - wbudowana usługa Web Service
- Regulacja parametrów obrazu, **podgląd na żywo przez Web Service**
- Protokół TCP/IP/SIP
- Współpraca z rejestratorami: BCS LINE (obsługującymi kanały IP), RTSP, Onvif
- **Obsługa kodów otwarcia**
- Wywołanie dowolnego lokalu w systemie
- Możliwość połączenia z centralą portierską BCS-CP1
- **Wbudowane komunikaty głosowe** ułatwiające obsługę: inicjacja oraz zakończenie rozmowy, otwarcie, zajętość, błąd połączenia
- **Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim** lub angielskim
- Wbudowany styk sabotażowy
- **Funkcja nagrywania wiadomości audio-wideo** dla lokatora
- Wbudowany przekaźnik (C, No, Nc), obsługa przycisku wyjścia

-
- Front wykonany z aluminium
 - Montaż podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy, dostępnej osobno
 - Zasilanie 12 VDC lub **PoE** 802.3 at/af/passive
 - Pobór prądu: max 6W
 - Wymiary: 200 x 98 x 32 mm (wys x szer x gł)
 - Kompatybilność: wideomonitor IP w wersji firmware SIP v4.3 lub nowszy
 - **Możliwość rozbudowy systemu** do 10 wejść (paneli zewnętrznych)
 - Maksymalna ilość obsługiwanych mieszkań: **200**
 - Wyjście RS485 do podłączenia modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2
 - Wyjście do podłączenia dodatkowego czytnika kontroli dostępu pracującego w standardzie Wiegand